

AEG



AEG marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir AEG ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

AEG Ürün Listesi

Referans	Tanım
AM 160 LR4 (DRIVE END)	MOTOR-END-ABDECKUNG
AM 180 LR4 NR YDK 4095131 (DRIVE END)	MOTOR END COVER, 3PH 440VΔ26.5KW 43A 1770 RPM
AM 160 LR2 NR YDK 1494436 (NON DRIVE END)	MOTOR END COVER,3PH 440VΔ22KW 36A 3520 RPM
AM 160 LR4 (NON DRIVE END)	MOTOR END COVER, 3PH 440VΔ13.2KW 23.6A 1745 RPM
AM 180 LR4 NR YDK 4095131	MOTORENDADECKUNG (NICHT ANTRIEBSSEITIG)
0290942	Pulse transformer for SCR
029102026	IMRA 96 Power supply card for H/T,029139671
10 (60). 3*230/400 U/KWH96	Three-phase power meter (KWH METER) Analog type
130 V; 20 MA; 10 X 2: BA9S	Lamp, Signal
133.460	LS220K.22 (220-250V 50/60Hz/DC
135.780	Contacteur AC 3-pin LS132K.22E44 / AC3-132kW/400V Coil 220-250V 50/60Hz / Screw
143.011	LS4K.10 (220-230V 50Hz, 277V 6 0Hz)
143.095	LS5K.10 (220-230V 50Hz, 277V 6 0Hz)
143.637 SCHUTZ, DREHSTROM LS4K.10D18 3P. 4KW. 380-400V 110V DC (AEG) AC3 / SCHRAUBA.	CONTACTOR
143235 LS7K.10 (220-230V 50HZ, 277V 60HZ)	KONTAKTGEVER MAGNA
1A 400 16 H1	Thyro-A
1A 400 60 H1	Thyro-A
1S230-60-HRL1	Thyristorschalter
1A 400-30 H RL 1	THYRISTOR

Referans	Tanım
21010762-19 / AM160LR2	(18,5kW / 34,7A / 2930 U/min) Motor Typ: A 160L/2F-11S+E2 (Alu-Gehäuse) PSN: 519870 Maßbild: A17_21M_BL2 (8. Zeile / 2. Motortyp) Drehzahl 1: 2940 U/min Drehzahl 2: 3550 U/min Leistung 1: 18,5 kW Leistung 2: 18,5 kW Spannung 1: 690/400 V Spannung 2: 460 V Frequenz 1: 50 Hz Frequenz 2: 60 Hz Strom 1: 19,5/33,7 A Strom 2: 29,0 A Bauform: IMB3 Gewicht: ca. 110 kg + Verpackung -> Energieeffizienzklasse IE2 -> 3xPTC 160°C -> Iso Kl. F -> Schutzart IP55 -> Schaltung S100 -> Betriebsart S1 -> Lackierung RAL7011
230VAC 50 60HZ W2S130-AA03-21 UL	fan
SH0431-00	Relais
250.249	SH04.22 (24V DC)
254.220	Motorschutz-Schalter
254.488	HS9.11 auxiliary switch block (1s, 1NC) left
254.504	HS 10R.10 alarm switches (1 s
2A 400 100 H1	Thyro-A
2A 400 16 H1	Thyro-A
2A 400 30 H1	Thyro-A
2A 400 60 H1 successor Advanced Energy XXXX Thyro-A 2A 400- 60 H RL1	Thyro-A
2A 400-30 H RL1	AEG Thyristor-Schalter
2A 500 130 HRL1	AEG-Thyro-A
2MA56-9-2A	power:0,12KW, 2760rpm
Thyro-P 2P 400-130 H	Thyristor-Schalter
2P 400-495 HF	Thyristor-Regler
4931 3864 39	SWITCH
5077DZL -042.239647-02	Bitbus card for PLC A500
5431-042 142148.03	AEG 3,6V. 1.8 AMP / H Werkzeugbatterie
566.784	EP102B16 MACHINE B 10KA
566.791	EP102C0, 5 AUTOMATIC C 10KA
566.795	EP102C4 AUTOMATIC C 10KA
566.824	EP103B16 MACHINE B 10KA
566.837	EP103C10 AUTOMAT C 10KA
566.839	EP103C16 AUTOMAT C 10KA
566.842	EP103C32
6365-042. 199810.17	220Volt 50Hz POWER SUPPLY DC 24V DNP 023
672.567	Auxiliary switch CAH
672.567	Auxiliary switch CAH
676.911	LT3N switch disconnectors D02 3P
8000031819	Batterie-Überwachungskarte
851 132 44	KBK II BRIDGE CAR
851 450 44	KBK II BRIDGE SUSPENDED SHOE
895 171 44	KBK II CABLE SUSPENDED SHOE
254.244	Mbs25 (4-6,3A) Grundscharter

Referans	Tanım
910-302-288-00	HILFSCHUTZ"NETZZUSCHELTUNGISTOK"SH 04.2
910-346-610-2056-1	WISCHRELAIS"STUTZERREGUNG GENERATOR "VWS 0,5..10S
980 752 44	KBK II CAPACITY PLATE
982 114 44	KBK II CABLE TERMINATOR
982 120 44	KBK II STOPPER
982 126 44	KBK II TERMINATE COVER
982 230 44	KBK II RAIL 4 METER
982 235 44	KBK II RAIL 8 METER
982 273 44	KBK II ADDITIONAL BOLT
982 325 44	AEG Kabelschieber
982 350 44	KBK II BRIDGE SUSPENDED SHOE
982 370 44	KBK II Bracket
984 685 44	KBK II caraskal HANGING PLATE
A16 6765774	(261 EUE-Schnittstelle 400V 261 SBS-interface 400V)
A18 8000015181	(Grafik-ABE 2 GRAPHIC-DOU 2)
A500 ALU 061 PLC	power supply module
A500 ERSATZBATTERIE FUR 5431-042	BATTERIE-GLEICHRICHTER-LEISTUNGSBLOCK EEC
A570882	motor, elec,30kW,1480r/min WO/NT No:25819984 0201 0010 415V,50Hz,3 PH,54 A,225,F,IP 55,1480r/min 30kW, 0.83, B5, 320 kg, DIN VDE 0530, 68 A/6.6 times, 6213 C3 telefunken
ABCPR501	Switch
ABCPRS01	switch
AC2800 110V / 20A	AC/DC Converter
ADAPTER LAR 831	Adapter Lar 831 470.001.203
AEG 470.001 203	AEG Adapter LAR 831
AEG DIGITAL SOFT STARTER	(- for normal service - motor power up to 90kW at 400V - rated current up to 170A)
AEG LEITUNGSSCHUTZSCH. EP63 C32	aptomat
AEG LS 55K	Schütz (230V/50Hz; 2NO/2NC)
AEG LS05	Kontaktgeber
LS0701-50	Mini-Schütz
AEG LSS. EP63 C16	aptomat
AEG LSS. EP63 C6	aptomat
AEG USV- Anlage Protect 8. 31 / 30kVA 384 VDC	Typ: Protect 8.31 30-400-384-230, Bestell- Nr. 1000003150. Nennleistung: 30 kVA bei cosφ = 0,8 ind., Ausgangsspannung: 230 V, Die USV- Anlage Protect 8. ist das Nachfolgeprodukt der bisherigen USV- Anlagen Protect 3.33 / 3.31. Klassifikation: VFI SS 111 nach IEC 62040-3
AEG-THYRO-A 2A 400-30 HRLP1	STROM-STEUEREINHEIT
AGIF 1278610.01	Tachometer process interface board
ALU 061 EN SECOND HAND	ARITHM / LOGIC UNIT

Referans	Tanım
ALU 386 6390-042.240055AEG	module A500 ALU 061 CPU, CPU 32KRAM 384K use ALU061EN 6390-042.272533 Controller cpu mem mon
AM 160 LR2 NR YDK 1494436	MOTOR END COVER(DRIVE END)
AM 200 L4 4 30KW REV=1475 VOLTAGE=380 CONNECTION= FLANGE	LT COOL.PUMP ELC.MOT
AM 200 LX-4	Motor, 30 HP; 1500 rpm/min; 6 poles; 380V/50Hz
AM 80Z BA 6	AEG Lafert AM 80Z BA 6, 0,55 kW, 920 U/min, 230/400 V, 50 Hz, IE1, IP55, Iso F, IM B5, RAL 9005
AM 90SAA 8	power:0,37KW, 680rpm,fixation:B35
AM N2MAB2 TEC 60034 3	5,5 HP MOTOR= NO=T 1104 3000
AM160LZA4	Serial number: 30143458, Specifications: 15KW, 230/400V, 49/28.5 AMP, Amb: 50 c, RPM: 1460, 50HZ, COS: 0.84, IP: 55, IM: 3011
AM200 LV4 (30 KW) REV=1750 VOLTAGE=440 CONNECTION= FLANGE	HT COOL.PUMP ELC.MOT
AM225SV4 REV=1460 VOLTAGE=380 CONNECTION=FLANGE	HT COOL.PUMP ELC.MOT.(37 KW)
AM28 MV4 90KW REV=1480 VOLTAGE=400 CONNECTION= FLANGE	L/O PUMP ELC.MOT.
AMBY 90L BA 8	0.55 kW, 750 U/min, 7.7 Nm, cos phi 0.54, 400 V, IP54, Gleichstrombremse, Iso F, IM B5, 21 kg, IE1,
AMBZ 71Z BA4 IEC60034 552195 TH.CL.F IP54	50Hz 230/400V 0,37kw 2,2/1,3A 1360 min cos 0,69 Brake 7,5 Nm 230/400V 50Hz 0,20/0,12A 0706
AMHE 225M PG2	Pole: 2 Leistung: 45 kW Energieeffizienzklasse: IE2 Bauform: B3 Netto-Gewicht: 308 kg
AMHE 80Z AA 4	motor
AMHE 132M RA	AEG-MotorEffizienzklasse
AMHE132M TA2	AEG-Motor Effizienzklasse: IE2 Pole: 2 Power: 15 kW Bauform: IM B3 Mit 3 Built-in Temperature Detectors (PTC)
AMM80ZAA2 NO:357308	(50 HZ 240 V 0.75 KWATT 1 HP 5.2 AMP2820 1/MIN)
AMS100LAA4	Motor,with break assembly fitted 2.2kw, 3 phase and break 230v.
AXIAL FAN, 230VAC 50/60HZ, 203/239 CFM	spare part for motor
B13721440100.	CONVERTER, 12VDC, 50A, MAINS 230VAC FOR TYPE NSP9001 BATTERY CHARGER/INVERTER DRG NO: 526348 ITEM A23 PART NO: B13721440100 MFR:AEG POWER SOLUTIONS
BATTERY FOR BSB 18 C LI	Battery for drill
BSB 18 C LI	Rechargeable DRILL
BSB 650 R	DRILL ELECTRIC MOTOR
DAM160LZA4Y4	Serial number: 30143462, Specifications: 15KW, 230/400V, 49/28.5 AMP, Abm: 50 c, RPM: 1460, 50HZ, COS: 0.84, IP: 55, IM: 1001
DEA24235	In/out block A500DEA 233440

Referans	Tanım
GS-MOTOR GF 13.02	25 kW, 460V, 3000 1/min Maschinen-Nr. 026264,
GS-MOTORGf 11.084	15,7 kW, 460V, 3000 1/min Maschinen-Nr. 026263
K11R 225 S4 EX E II T3	Leistung: 30 kW Drehzahl: 1475 min -1 Spannung: 415 VD Frequenz: 50 Hz Schutzart: IP 55 Isolation: F Bauform: B5 (450-400-350) 1 Satz Kaltleiter Netto-Gewicht: 380,00 kg
KN7250S – ABO 1B-201	ELECTRIC MOTOR FOR COMPRESSOR SAB-128HF(Mk-2)
LAR 830	Adapter Lar 830 for CPU A500
LAR 831.1	Adapter lar 831 for CPU A500
LAR830	for AEG A500 SPS
LAR831.1	for AEG A500 SPS
LE9S E-NR910-157 250V	On Push Button with Red Lamp,3WMAX. LR 26716, Lamp-125V Max VDE 0660
LE9S E-NR910-157-510 / obsolete	Off Push Button with Green Lamp,250V, 3W MAX LR 26716, Lamp – 125V Max VDE 0660
Q08071828078-01	(24V-50/60Hz; 0NC/0NO)
LS 147	MAGNETSCHÜTZ SPANNUNG: 400 V LEISTUNG: 75 KW KONTAKTE: 2NP+2 NC HILFSKONTAKTE SPULENSPANNUNG: 230 V FREQUENZ: 50 HZ
LS 247	Schütz
LS 330	contactor
LS07.01A55	AEG Schütz LS
LS15K00-55	AEG-Schütz LS15K (24V/50Hz)
LS15K00-5S 24VAC(15KW) + HS7K01+LR2K-A48	contactor
LS22K00-55 24VAC(22KW) + HS7K01+LR3K-A48	contactor
LS77	CONTACTOR
LS7G.01	Contacteur
P/N: 254244, Type: MBS25-063 (910-201-208)	HAND ANLASSERS TIME Mbs25 4-6,3A
MBS25 - 2.5-4.0A	MBS25-2.5-4.0 A
MCL259N4250	MCCB 250A 4-way
MMT-X7 TEST LOAD TYPE B	Manual move revolver (Turret)
O29100018	IMRA 96 Control card
O29101174	IMRA96 Bitbus interface card
O29129846	IMRA96 Power supply card for Boom DC drive
O29129898	IMRA 96 Motor field control module
P.N: A258-127AD	SHUNT TRIP COIL 97-127V,FOR MCCB TYPE MC8 910-263-910-530
P.N: A258-250AD	SHUNT TRIP COIL 220-250V,FOR MCCB TYPE MC 8 910-263-910-510
P.N: A80B-250AD	SHUNT TRIP COIL 220-250V,FOR MCCB TYPE MC8 910-265-910-510
P.N: HS258-1W	AUXILIARY SWITCH BLOCK,1CO FOR MCCB TYPE MC8 910-263-900-000
P.N: HS258-2W	AUILARY SWITCH BLOCK,2CO FOR MCCB TYPE MC8 910-263-901-000
P.N: M258-1W	TRIP INDICATION SWITCH,1CO FOR MCCB TYPE MC8 910-263-903-000
S 2500 E	Electric screwdriver
SE11 E-NR910-157-105	Auxiliary Contact with 1 NO+1NC,10A, 660V, 300VAC SD LR36716

Referans	Tanım
STA551 9672-042.240194	220VAC,DE-SW CENTR.UNİT MAGAZİNE DTA 024
STATOR FOR AEG HK-52	Stator for AEG HK-52 800W 220V 3.8A cylinder
STEP 1200 BX	JIGSAW
TC 180LB4-30.0KW-4P-400VD-50HZ-B3	Drehstrom-Standardmotor, high output IE2 Leistung: 30,00kW 1450 1/min, 400VD/690VY, 50Hz Isolation : Klasse F Schutzart: IP 55 Bauform: IM B3 Wellenende: 48x110 mm Graugussgehäuse Kein EU Ursprungserzeugnis
2A 400 130 HRL1	Thyristorschalter Thyro-A
THYRO-A 1A400-30 H RLP (00992446)	THYRISTOR
THYRO-A 2A 400-100 H1	TRISTOR LEISTUNGSSTEUERUNG
Thyro-A 2A 400-30 H 1	Design : als Einbaugerät inkl. Halbleitersicherung, Synchronisationsmöglichkeit und Systembus-Schnittstelle für 8 fach Busmodul (Profibus DP, Modbus RTU, DeviceNet oder CANopen) Wesentliche technische Daten: Anschlußspannung 3 x 400 V +10%, -57% Netzfrequenz 47 - 63 Hz Nennstrom 30 A Betriebsart Vollschwingungstakt Ansteuerung 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V Regelungsart Spannung (U, U ²) Schutzart IP00 Kühlungsart eigenbelüftet Umgebungstemperatur - 10°C bis +45°C Abmessungen (WxHxD) 90 mm x 131 mm x 127 mm Gewicht ca. 1,4 kg
THYRO-A 2A 400-30H	Thyristorsteller
THYROTAK+THYROTO KT DL+W380-120 E-NR763-638-710.01-F6-NR:941958/2	THYRISTOREN GROUP
Type U10X Nr: 6 008 034	vibration motor
TYpe: AM 132 S04 Q4	380-660V 5,5 KW 12/6,9A 1440/1MİN
TYPE: L1215RX4	PROLITHIUM ION BATTERIES 12VDC, 1.5AH
TYPE:ABCOTS	Band circuit breaker
TYRO-A 1A 230-16 HRL1	Design : als Einbaugerät inkl. Stromwandler, Halbleitersicherungen, Kanaltrennung, Synchronisationsmöglichkeit für TAKT und 24 VDC/AC Steuerspannungs-Einspeisung Wesentliche technische Daten: Anschlußspannung 1 x 230 V (+10%, -15% / 99 V with 24 VDC/AC) Netzfrequenz 47 - 63 Hz Nennstrom 16 A Betriebsart Vollschwingungstakt, Phasenanschnitt, Schneller Halbschw.-Takt Ansteuerung 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V Regelungsart Strom (I, I ²), Spannung (U, U ²) Überwachung -Lastkreis (Unterstrom) - Netzspannung Meßwertausgang ein Analogausg. für Anzeige von U oder I mit 0/4-20mA, 0/2-10V Systembus-Schnittstelle für 8 fach Busmodul (Profibus DP, Modbus RTU, DeviceNet oder CANopen) Schutzart IP00 Kühlungsart eigenbelüftet Umgebungstemperatur - 10°C bis +45°C Abmessungen (WxHxD) 45 mm x 131 mm x 127 mm Gewicht ca. 0,7 kg
TYRO-A 1A 400-45 HRL1	Design : als Einbaugerät inkl. Stromwandler, Halbleitersicherungen, Kanaltrennung, Synchronisationsmöglichkeit für TAKT und 24 VDC/AC Steuerspannungs-Einspeisung Wesentliche technische Daten: Anschlußspannung 1 x 400 V (+10%, -15% / 172 V with 24 VDC/AC) Netzfrequenz 47 - 63 Hz Nennstrom 45 A Betriebsart Vollschwingungstakt, Phasenanschnitt, Schneller Halbschw.-Takt Ansteuerung 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V Regelungsart Strom (I, I ²), Spannung (U, U ²) Überwachung -Lastkreis (Unterstrom) - Netzspannung -interne Fehler Meldung potentialfrei über Relais Meßwertausgang ein Analogausg. für Anzeige von U oder I mit 0/4-20mA, 0/2-10V Systembus-Schnittstelle für 8 fach Busmodul (Profibus DP, Modbus RTU, DeviceNet oder CANopen) Schutzart IP00 Kühlungsart eigenbelüftet Umgebungstemperatur - 10°C bis +45°C Abmessungen (WxHxD) 52 mm x 190 mm x 182 mm Gewicht ca. 1,7 kg

Referans	Tanım
TYRO-A 2A 400-45 HRL1	Design : als Einbaugerät inkl. Stromwandler, Halbleitersicherungen, Kanaltrennung, Synchronisationsmöglichkeit und 24 VDC/AC Steuerspannungs-Einspeisung Wesentliche technische Daten: Anschlußspannung 3 x 400 V (+10%, -15% / 172 V with 24 VDC/AC) Netzfrequenz 47 - 63 Hz Nennstrom 45 A Betriebsart Vollschrwingungstakt Ansteuerung 0/4-20 mA, 0/1-5V, 0/2-10V Regelungsart Strom (I, I ²), Spannung (U, U ²) Überwachung - Lastkreis (Unterstrom) -Netzspannung Meßwertausgang ein Analogausg. für Anzeige von U oder I mit 0/4-20mA, 0/2-10V Systembus-Schnittstelle für 8 fach Busmodul (Profibus DP, Modbus RTU, DeviceNet oder CANopen) Schutzart IP00 Kühlungsart eigenbelüftet Umgebungstemperatur - 10°C bis +45°C Abmessungen (WxHxD) 104 mm x 190 mm x 182 mm Gewicht ca. 3,4 kg
VERS. NR:6105-12-303-7688 TYPE:GJ 23-5 SACH- NR:272.980 836 S/N:AC 01 2423	Gleichstrom-Motor
b18K Therm.Überstromrelais 10-16A (139611)	Therm. Überstromrelais
b18K Therm. Überstromrelais 30-40A (139616)	Therm. Überstromrelais
b55K Therm. Überstromrelais 30-43A (139621)	Therm. Überstromrelais
B55K-082/139624 obsolete, should be ordered (B45N-78 (65-78) + VST45N) or B45N-87 (75-87) +VST45N	Überstromrelais
b18K Therm. Überstromrelais 5,5 -8,5 A (139609)	Therm. Überstromrelais 5,5 -8,5 ein
b18K Therm. Überstromrelais 17,5 - 22A (139613)	Therm. Überstromrelais 17,5 - 22A
B18K-120	Überlastungsrelais
b18K Therm. Überstromrelais 2,5 -4A (139607)	Therm. Überstromrelais 2,5 -4A
b18K Therm. Überstromrelais 1-1,5A (139604)	B18k Therm. Überstromrelais 1-1,5A
b18K Therm. Überstromrelais 0,65-1,1A (139603)	Therm. Überstromrelais 0,65-1,1A
b18K Therm. Überstromrelais 4-6,3A (139608)	Therm. Überstromrelais 4-6,3A
b18K Therm. Überstromrelais 21-26A (139614)	Therm. Überstromrelais 21-26A
b18K Therm. Überstromrelais 25-32A (139615)	Therm. Überstromrelais 25-32A
b18K Therm. Überstromrelais 1,3-1,9A (139605)	Therm. Überstromrelais 1,3-1,9A
b55K Therm. Überstromrelais 54-65A (139623)	Therm. Überstromrelais 54-65A
b55K Therm. Überstromrelais 90-110A (139626)	Therm. Überstromrelais 90-110A

Referans	Tanım
b55K Therm. Überstromrelais 78-97A (139625)	Therm. Überstromrelais 78-97A
b55K Therm. Überstromrelais 32-52A (139643)	Therm. Überstromrelais 32-52A
AMHE 180MZG2 22KW 2955RPM B35	WECHSELSTROMMOTOR
VDE 0530 Type AM 71 NY4 NR 4004776	Abdeckung für Motorlüfter
AMHE160LZA4Q4	Motorisierung
Type: AMHEI32SAB2 IEC60034	Wechselstrommotor
Type: AMHE 180M ZG2 22KW 2955RPM B35	Wechselstrommotor
IE3-W22 132 S2/TF (17578)	Drehstrom- Motor; Temperaturfühler (PTC) ö Engeriesparmotor Premium Effizienz IE3
IE3-W22 180 M2/TF (31853)	Drehstrom- Motor; KK oben, Temperaturfühler (PTC); Energiesparmotor Premium Efficiency IE3
MVD 50-3 FTNR K6	VIBROFEEDER
AM132MTA4Q4 , 30125265 003	Motorisierung
G11.05-2	GS-Motorisierung
Type AM132MTA204 No 30192793 004 H	Motor
KA 718 0L - BB01 S211	Motorisierung
D156 H64 KAM 80	Ersatzteil Lüfterhaube KAM Metall
AMEE 71Z AA 2	DREIPHASENMOTOR
AL-NI5 4220-220-00	Originalersatzteil
910.392 108-00 obsolete	Hilfs-Kontakt
PC-A984-145(obsolete)	MODICON CPU-MODUL
PC-E984-685(obsolete)	MODICON CPU-MODUL
PC-E984-255(obsolete)	MODICON KOMP
NWBP85002(obsolete)	MODICON ASSY BRÜCKE PLUS
490NRP25400(obsolete)	MODICON FIBER OPTIC REPEATER MBPL LINE
SM85002(obsolete)	ASSY MICRO CHAN AUF MBUS+
NR. 99 025 010	Motor
Temperature display for JDU400/10	Temperatur-Anzeige
577-24, SH4 SH8 57722	Schütz
21 235932 36 086 0	Fuse
NH00 16A	BEGRENZER
NT00 25A	BEGRENZER
UVG 38 X-A1.1	Unwuchtmotor
029.111 872	Verstärker-Karte
029.069 650	Regulierte Stromversorgung
029.148.107	Analogeingang/ Ausgang ADA 132-3

Referans	Tanım
029.139 692	Feld-Buskoppler
029.151 150	Verstärker-Karte
029.135 596	Karte für Thyristoren (A321) SFC
AS999 Al-Ni 6	DREHZAHLWÄCHTER
AS998	drehzahlwächter
21 235392 36 086 0	Hochspannungs-Sicherung
NH00 25A	LV-Begrenzer-Sicherung
910-293-833-00	MITGLIEDSSET KONTAKTIEREN
843- 018	ARCING-KONTAKT-SET
842 -164- R06	UVR COIL
842-161-R01	UNTER SPANNUNGSFREIGABE
843-219-R01	FLEXIBLES KUPFERBAND
843-220-R01	FLEXIBLE Kupferband
17-250-R03	HILFS-SCHALTER
910-293-833-00.	MITGLIEDSSET KONTAKTIEREN
843-018.	ARCING-KONTAKT-SET
842 075	WIEDERHERSTELLUNG DES FRÜHLINGS
842 033	WIEDERHERSTELLUNG DES FRÜHLINGS
844 066	BETÄTIGUNG
842 520	VERRIEGELUNG
P/N: 0028612 Type: W2S130-AA03-21 UL	Ventilator
PQ741	Schutzrelais
MCBS103 (E-NR:910-211-744)	LEISTUNGSSCHALTER
MCL128N (E.NR:910-262-004)	LEISTUNGSSCHALTER
MCBS103 (E.NR:910-211-745-50)	LEISTUNGSSCHALTER
MCBS103 (E.NR:910-211-745)	LEISTUNGSSCHALTER
MCBS160 (E.NR:910-212-807)	LEISTUNGSSCHALTER
ME BSRF1000	LEISTUNGSSCHALTER-MOTOR
MC631 (17666)	LEISTUNGSSCHALTER
MBS25-100	Schalter für Motorschutz
MBS25-006	LEISTUNGSSCHALTER
MBS25-010	Schalter für Motorschutz
MBS25-016	CIRCUIT BREAKER
MBS25-025	Schalter für Motorschutz
MBS25-063	Motor-Protektor
MBS25-004	Schalter für Motorschutz
MBS16 (E.NR:910-202-206)	Motorschutz-Schalter

Referans	Tanım
LS0510W	Wechselstrom-Kontaktgeber
LS247 COIL 220 VAC	SCHÜTZ MIT HILFSSCHALTER 2NO/2NC
LS160K.22 COIL 220 VAC	SCHÜTZ MIT HILFSGERÄT 2NO/2NC
4960 DM (8.11.1994)	SPS-Karte
FP181212/840OA120A	Siva altı led panel
MC167S	Leistungsschalter
ExSiSMSi12	Fuse
ExSi SMSi 12 400V	SICHERUNG
136-861010060	RANGIEREN
204-2208	VARISTOR
8000031417 old PN / 3TN20666AAAA new PN	DISPLAY-KARTE
BPF003000000	tpc karte
80000031167	BLUEBIRD RELAIKARTE MIT FIRNIS
BCRH00018265	Kondensator
6000015304	ERDROSSELN
6000015303	TRANSFORMATOR
BADH00017668	BRUG LÜFTER
60000008481	SCHNITTSTELLENMODUL
B00635191000	EXTENSION CARD
BP0080970000	SURROUND SONDE TEMPERATURKOMPENSATION
AMPE 132S TA 2	Motorisierung
AMPE 132M ZA 2	Motorisierung
AMPE 160M ZA 2	Motor
AMEE 100L AA 2	Motorisierung
PS-441	Relais
Sh 22E	Staffel
Sh 40E	Staffel
MCL168H	Brecher
MCLbs63N	Leistungsschalter
07.01A55	AEG Schütz SL
MCA639S3630	Brecher
MCL169X3160	Brecher
THYRO-A 3A 400-45 HRL1	POWER-CONTROLLER
TW12N1000CX obsolete	Tyristor
431476 *(FEL 160 Leistungsschalter Icu 150 kA/415VAC Ue 690VAC 3P 3disp. - 160A LTM)	Rekord+ Leistungs
430106 ((FDN 160 Leistungsschalter Icu 50kA/415VAC Ue 690VAC 3P 3disp. - 63A LTMD)	Rekord+ Leistungs

Referans	Tanım
029.153 518	Steuerung-Set
029.134.575	EPROM-Set, CAC2
029.134.572	EPROM-Set, CUC2
029.063 292	Spannungsüberwachung
029.087 176	Referenzwert-Setter
Schaltnetzteil Baureiche DC2000	Schaltnetzteil
PABDPM50544	Einphasen-Kondensatoren
0017508	Kondensator glätten
3AW01092AAAA	RELAIS PCB EXT
6763152	Parallellns-Schnittstelle
6762440	261 STROMVERSORGUNG 220 V KTA
6762480	STEUERUNG FÜR INVERTER OSZILL DS-TR
6761050	261 SBS-TR
6713991	261 SBS-SCHNITTSTELLE
6760810	261 SPANNUNGSÜBERWACHUNG
MBS32HG025	MANUELLER MOTORSTARTER
SH4.22(910-302-183)	HILFE KONTAKT BOBBINS 24VAC
AEG LS 27	Schütz
AEG LS 47	Schütz
3P, 70-100A	Leistungsschalter
DEA-H1	O-BOX 7628-219.774,08 24V
LS107-22	WECHSELSTROMSCHÜTZ SPULE 110 VAC; 140; 2N+2NC
LS55K.22 obsolete / alternative from other brand LSN55-322-A from EEC	Kontaktgeber
256296 (910.392.263)	RESERVIERT KONTAKTE DER HEIMMANNSCHAFT
CS55	HAUPTSCHALTSTÜCKSATZ
2000001397	SCR MODE
2000000408	THYRO-P
28612	Lüfter
45-LP-2005	THYRISTOR-LEISTUNGSSTELLER TYP: THYRO-A
AMF 90L BA4	Motor
2P 400-1000 HF	DIGITAL THYRISTOR-LEISTUNGSREGLER (SCR)
AEG SH04.22.NSW	STEUERRELAIS
100-KFSV55-2	RELAY SURGE SuprEsser
SH04	Backplane-Modul
SMT355 2300W 14"	Metall Kappsäge
B3010 BA9S	BULB BOARD SIGNAL
Mod BW 17S obsolete, replaced by BW55K-016	Überlast-Thermorelais
B200/I 63 Amp	Überlastrelais Thermal

Referans	Tanım
MBCH12DBD 0751E #6583366D	Differentialschutzrelais
EFD2-2CV2-10E	Wahlschalter
1/2 TFSQC233 FP 24 H-008	Buchse für recep 3 Pole
FP23 H-080	Buchse für Stecker
LS160K.22-44	Schütz
LS280K.22-44	Schütz
070221 BS14G3	Akku-Bohrschrauber
070221 BS12C2	Akku-Bohrschrauber
910 - 121 - 030	ISOLATOR
910-121-030	ISOLATOR, HL 125
95-160 A. ESTA 160 P-I	ÜBERLASTUNGS RELAY
2A400-1000HFRL1 1000A	Thyristoren
AMM 71Z AA2	Einphasenmotor
6000011844	USV Protect Startseite
910-121-030. HL125	Trenner
95-160A. ESTA 160 P I	Überlastung Relà
EE MBS25N-100	Motorstromkreisschutz
P/N: E82S UC	CURVE C
341382	Ventilator
HLN1H3125	Modularer Trenner
B90K-120	AEG Thermorelais
B90K-140 obsolete, two alternatives B90N-135 or B90N-150	Relais Überlast
B90K-190	thermisches Relais
BW55K-016	AEG HEAVY DUTY ÜBERLASTUNGS RELAY
2A 400 100	stromkreisöffner
59229594	Fräskopf
AM 200 LR4	Elektromotor
LS7 510-50	SCHÜTZ
WS 6-125	ANKER FÜR SCHLEIFER 5", 720W
WS 8-125S 800W	Kleiner Winkelschleifer
LS22K00-55 24VAC(22KW) + HS7K11+LR3K-A48	Schütz
P/N: 133768, Type: HS 7K.10	Hilfs-Kontaktblock
HS7K.10	Hilfschalter
LR3K (1 Pack = 1x10 pcs.)	(24-48V 50 / 60Hz)
LM 71/2	Motor
Type LS-37	Magnetschütz
714289	MOTOR
AMHE 100L AA2	MOTOR
LS18.22T-RSW	AEG Schütz

Referans	Tanım
BSB 650 R	Elektrischer Bohrmotor
BSB 650 C LI	geladene Drill
STEP 1200 BX	Entkoppeln
S 2500 E	elektrische Schraube
2.000.001.078	Thyristor-Leistungssteller
LS160K.22	Schütz
16/250-IT180	Temperaturfühler
BYAB03540000	Sicherung
P/N: 4935447867, Type: BS 12C2 Li-202C	Bohrer/Schraubenzieher
LS 100/L144 100A 220	Schütz
LS110K.22-CR	Schütz.
LSY-247	Magnetschütz
TH 2A 400-45 HRL1	WIDERSTANDSTREIBER
LS132K-4-	LEISTUNGSRELAIS
Thyro-A 2A 400-280 HF 1. Art N: 2000001018	Stromversorgung
AM 100 LT-4	Elec. Motor
910-302-517-88	Auftragnehmer
AMME90L AA4	Motor-
HS7K. 10 obsolete	Hilfschalter
MVDS 33-1P	Vibrator (ohne Pfanne)
AM90SY4Q4	MOTOR
1A-400-100 H1	Konditionierung
LS 247.22 910-348-071- 83	SCHÜTZ
8000057818	Batterieüberwachungskarte BLU-PRO 110-480 V
MBS25-016	HAND ANLASSERS TIME Mbs25 1-1,6A
Back Fan For 132 AM132MP6Q4	Axiallüfter
TLW*-15FACH	Thristor
MSB MKP - moq 300	Kondensator
029216621	INDIKATOR
E82SUCC10	L-PROTECTION 415VAC, 1 Wechsler
E82SUCC4	LPROTECTION 415VAC, 4A
E82SUCC6	L-PROTECTION 415VAC, 6A
83161-8BI	MICRO SWITCH 250 VAC 2A, 1P
CG10-A214-603E	Polwechschelalter mit Federrückstellung
2.000.505.209 / PX 2PX 500-495 HF	DIGITALER THYRISTOR-SCR-LEISTUNGSREGLER
Display for PX 2PX 500- 495 HF	Thyro-Touch-Bildschirm
BSS18C12Z-0	Akku-Schlagschrauber
BSS 18C-0	Kabellose Schlagmuttern Crimpen

Referans	Tanım
SE3.6	Schraubendreher
Thyro-A: 2A 400-30 H RL1	Thyristor-Schalter
2206-12867	Sicherung
Thyro-A 2A 400-30 H RL3	Thyro-A Leistungsregler
DC800 obsolete	Netzteil
3000000061	DC-WANDLER
P/N:37205103	DC-WANDLER
P/N: 06814	SHUNT
P/N: 0047930	Diode
T175N2600EOC 51-17N8	Thyristors
AM 132 MR2 02 04	Motor
Advanced Energy XXXX THYRO A 2A 400 130 HRL1	Konditionierung
LM71/4R3 IEC60034	Saugmotor für WC-Belü
AEG 1A 500-45 C02 GV (OEM)	THYRISTOR
AEG 2000000849 (OEM)	KABEL
Mbs25	MANUELLER STARTER
59720401	Spitzer Klingenhalter
3000000831 G110 E230/10.9/3RFG-C	Frequenzumrichter
LS177	Schütz
AEGLS177	Ersatzschaltkontakte
107403 MSS Mbs32SG063	Motorschutzschalter TRIPH. EINSTELLUNG 4A 6.3A
1P 500-1500 HF	Konditionierung
1P 500-650 HF	STEUERUNG DER STROMVERSORGUNG
1P 400-110 H	Thyristor-Leistungsregler
1P 400-170 H	Konditionierung
1P 400-75 H	Thyristor-Leistungsregler
100A 1A400-100H1	INF. HITZE. 1 UND 2 NIEDRIGER UND 2 MITTE
45A 1A400-45H1	INF. HITZE. 1 OBERER
130A 2A400-130H1	HITZE. EINHEIT KESSEL 1
LS7K400-56	Schütz
2A400-45-HRL1	Thysristor-Leistungssteuerung