Özhat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:367 Osmangazi Bursa / Turkey
info@ozhat.com.tr
www.ozhat.com

ARIS Stellantriebe

ARIS Stellantriebe marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir ARIS Stellantriebe ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

ARIS Stellantriebe Ürün Listesi

Referans	Tanım
0001.02007	Justierschaltnocke, Punktform, 20 25,00 20,00 400,00 Kunststoff, einzeln, JNS 3°
0001.02031	2 zusätzliche Weghilfsschalter
0001.02078	Sonderspannung: 115V, 50(60)Hz
0001.02142	Abtriebswelle "B" mit Passfedernut
0001.03097	Schutzart : IP65 nach DIN EN 60529
0001.03277	2 harici switch
00335907	Elektrischer Stellantrieb Typ EF0.6 Kenndaten: - Netzanschluß : 230V, 50/60Hz - Einschaltdauer : 100% ED - Stellzeit (50Hz) : 100 Sek. bei 90° Stellzeit (60Hz) : 84 Sek. bei 90°
6444LI FOR K 3012 - (OBSOLETE REPLACED BY SYNCHRONMOTOR 230V, INCL. KONDENSATOR UND MOTORRITZEL)	spare part (motor)
ART.NR.0100.00004	Stellantrieb N 1, Stellzeit:120(100)/90; Drehmoment:30Nm; Umgebungstemp.:-15 bis +60 C; Schutzart: IP54; Spannung: 230V, 50(60) Hz
CL-S 35-15	ARIS Stellantrieb Stellzeit : 15(12,5)s/90° Drehmoment : 35Nm Umgebungstemp.: -5° bis +40°C Schutzart : IP65 Spannung : 230V, 50(60)Hz
CL-S 35-60	Stellantrieb,Stellzeit : 60(50)s/90° Drehmoment : 35Nm Umgebungstemp.: -15° bis +60°C Schutzart : IP65 Spannung : 230V, 50(60)Hz
EF 0.5-100	actuator, Gestra no: 334718, Voltage: 230 V; 50(60) Hz; IP 65, Operating time: 100(84)s/90°, Torque: 15Nm, № 0720-B5240-092
HK40.1	Handhebel,auskuppelbar,armaturenseitig ungebohrt.
K 3012	ARIS Klappenversteller Abschaltung : wegabhängig Stellgeschwindigkeit: 1,7(2)mm/s maximaler Hub : 300mm Leistungsaufnahme : 31VA Stellkraft : 1200N Umgebungstemperatur : -15° bis +60°C Schutzart : IP54 Spannung : 230V, 50(60)Hz
K-3012 (Obsolete replaced by LINEARIS 12-17 300)	DAMPER ACTUATOR,110V AC 50 Hz 31 VA

Referans	Tanım
K-A 3006 replaced by (0117.00100, 0117.00201, 0117.00208)	ARIS Schubantrieb
LINEARIS 12-17 300	Klappenversteller
MP21	Einfachpotentiometer,1k Ohm,Leitplastik, Auflösung bei 90° an der Abtriebswelle
N-1G	BURULÖR MOTOR 90° 35(29)S 230V 50Hz 18VA 10Nm IP54 UT-15/+60°CFNR : 0844-71534-01001 VEYA (0906-72330-01002)
N3	Stellantrieb, Stellzeit : 120(100)s/90° Drehmoment : 40Nm Umgebungstemp.: -15° bis +60°C
N3 35 Nm (replaced by CL-S 35-60)	servo motor (Agromatic) 1 Movement time: 60 (50) s / 90o with RP19 potentiometer
NL3020	Actuador modelo NL3020 Torque 177 lb-in (20 Nm)
NL-3020	Max:10bar s4 90 ch.14 Namur h:30-at 70475
PD 20	6 bar 60 nm 90 ch 17 Namur h:30-at 70777
PE 15-08	18Va-20 Nm-90 Floating Time:30(25)s-Ip65 Ut-15/+60 c
0117.00100 (CL-H 08-017)	ARIS Schubantrieb
LP404	Harmheit ist
0117.00208 (GK16, CL-H)	Gabelkopf
SNr:1429-90439-01057 Type: EF 0.7 SN3366760 OEM	Bluff-Ventil
NK6010 Fabriknummer: 1413-893 obsolete, replacement P/N: VA01.00008 Type: Nano S 10-60 +1672.80026, 1672.80032, 1672.80018, 1672.80120 and 1672.80200	Aktuator
P/N: VA01.00008 Type: Nano S 10-60	Aktuator
1672.80120	Adapter
PE30-08	Pneumatischer Antrieb
IFM IS5001	Endschalter-Box
BS45-220MA3	Endschalter-Box
PCR3MVAZ	Endschalter-Box
ABB TZID-C110	Positions-Regler
K 3006 obsolete, replacement VA07.L0001	Flapper Motor
P/N: VA07.L0001 Type: Linearis N+ 06-17 300	Elektrischer Linearantrieb Damper Actuator
0134-50256-01009 obsolete, replaced by VA05.10025 (Tensor+ M 60-25)	Getriebe
VA05.10025 (Tensor+ M 60-25)	Aktuator
1672.70004	I-ACT-Regler, eingebaut
1672.70001 (Weghilfsschalter)	Netzschalter
1672.80120 (Adapter)	Adapter
EN-6JL-250 DN80 alternative RD-K DN 80	Luftventil
RD-K DN 80	Schmetterling von Valve
WAK K3006	Elektro-Regler