

## Advantech



Advantech marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Advantech ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

### Advantech Ürün Listesi

Referans	Tanım
<a href="#">1702002600</a>	POWER CORD 125V USA; CABLE/WIRE, Power Cord 3P UL/CSA(USA) 125V 10A 1.83M 180D
<a href="#">1757002321</a>	Power Supply Adapter; POWER SUPPLY, ADAPTER 100-240V 63W 24V 2.62A IPU63-108-P92A101
<a href="#">2 DUO CPU E7400</a>	CARACTERISTIQUES PC INDUSTRIEL POSTE 225/60/22KV EL KELAA Type : ADVANTECH AEU CTOS AESC Intel(R) Core TM 2 Duo CPU E7400 @ 2.80GHz ; 3.24GB of RAM Physical Address Extension
<a href="#">ADAM-4055-BE</a>	
<a href="#">ADAM-4561 USB zu RS-232/422/485</a>	Dönüştürücü
<a href="#">4TX/2FX-MM</a>	Switch
<a href="#">542NL-PPC-153T-MB</a>	Mother Board
<a href="#">96ND250G-ST-SG5K3</a>	HARD DRIVE, SEAGATE 250G 2.5" SATAII 5KRPM 16M 7MM(G) 4K
<a href="#">96ND500G-ST-SG5K4</a>	HDD 2,5" 500G SATA3 Seagate 5KRPM HDD 2,5" 500G SATA3 Seagate 5KRPM
<a href="#">ACP-4320BP-00XE</a>	19" Rackmount PC Gehäuse
<a href="#">ADAM-5510EKW/T P</a>	(ADAM-5510EKW/TP Programmable Autom. Controller)
<a href="#">ADAM-5510EKW/TP</a>	(Programmable Autom. Controller Gewicht: 1,2200 kg / 2,4400 kg - 8 Steckplätzen für I/O-Module - 16 Bit Mikroprozessor - 512 kB Flashdisk, 768 KB Flash-Memory, 640 KB SRAM - 10/100Base-T Ethernet-Port - 1 x RS-485, 1 x RS-232, 2 x RS-232/485 - unterstützt Modbus/RTU, Modbus/TCP - Spannungsversorgung 10V ~ 30V DC - Betriebssystem ROM-DOS - Programmierung unter KW-Multprog - unterstützt IEC61131-3 Programmiersprachen - RoHS-konform)
<a href="#">ADAM-3962-AE</a>	DB-62 Wiring Terminal, DIN-rail Mount
<a href="#">ADAM-4017</a>	
<a href="#">ADAM-4017</a>	(Remote-I/O-Modul, Gewicht: 0,2300 kg / 0,6900 kg, 8 Analogeingänge (6 differentiell, 2 single ended) - Auflösung: 16 Bit - Abtastrate: 10 Hz - Eingangsgrößen: V, mV, mA -Überspannungsschutz: ± 35 VDC -Isolationsspannung: 3000 VDC - Interface: RS-485 - Protokolle: ASCII -Versorgungsspannung: 10 ~ 30 VDC -Arbeitstemperatur: -10 ~ 70 °C)
<a href="#">ADAM-4017-D2E</a>	Advantech ADAM-4017 16-Bit 8-Channel Analog Input Module
<a href="#">ADAM-4051</a>	Modbus İzole Dijital Giriş Modülü

Referans	Tanım
<a href="#">ADAM-4051-BE</a>	16-Ch Isolated DI Module w/ LED & Modbus
<a href="#">ADAM-4052</a>	Uzaktan I / O-Modul
<a href="#">ADAM-4055</a>	
<a href="#">ADAM-4055</a>	ADAM-4055 Remote-I/O-Modul - 8 digitale Eingänge (bis 50 VDC) - 8 digitale Ausgänge (Open Collector bis 40 VDC) - Isolationsspannung: 2500 VDC - Interface: RS-485 - Protokolle: ASCII, Modbus/RTU - Versorgungsspannung: 10 ~ 30 VDC - Arbeitstemperatur: -10 ~ 70 °C
<a href="#">ADAM-4117</a>	(Remote-I/O-Modul, - 8 differentielle Analogeingänge - Auflösung: 16 Bit - Abtastrate: 10/100 Hz - Eingangsgrößen: V, mV, mA - kanalindividuell einstellbar - Überspannungsschutz: ± 60 VDC - Isolationsspannung: 3000 VDC - Interface: RS-485 - Protokolle: ASCII, Modbus/RTU - Versorgungsspannung: 10 ~ 48 VDC - Arbeitstemperatur: -40 ~ 85 °C)
<a href="#">ADAM-4150</a>	Uzaktan I / O-Modül
<a href="#">ADAM-4168-AE</a>	8-Ch Relay Output Module
<a href="#">ADAM-4510S -EE</a>	Isolated RS-485 Repeater
<a href="#">ADAM-4520</a>	Dönüştürücü
<a href="#">ADAM-5000/TCP-BE</a>	CIRCUIT MODULE, 8-slot Distributed DA&C System Based on Ethernet
<a href="#">ADAM-5017</a>	(Analog-Eingangs-Modul, - 8 differentielle Analogeingänge mit 16 Bit Auflösung und 10 Hz Abtastrate - Eingangsbereiche:±(150,500)mV, ±(1,5,10)V, ±20mA - Isolationsspannung 3000 VDC - RoHS-konform)
<a href="#">ADAM-5017H-BE</a>	8-ch High Speed Analog Input Card
<a href="#">ADAM-5024-AE</a>	4-Channel Analog Output Module
<a href="#">ADAM-5051S-AE</a>	16-Ch Isolated DI Module with LED
<a href="#">ADAM-5055S-AE</a>	16 Channel isolated DIO module with LED
<a href="#">ADAM-5056S-AE</a>	16-ch Sink Type Isolated Digital Input Module with LED
<a href="#">ADAM-5069-AE</a>	8-Channel Relay Output Module
<a href="#">ADAM-5510EKW/TP-CE</a>	8-Slot Ethernet-enabled Soft Logic Controller
<a href="#">ADAM-6015</a>	7 DIFF. RTD-PT100 EINGANGSMOD
<a href="#">ADAM-6052-BE</a>	16-Ch Source Type DI/O Module
<a href="#">ADAM-6520</a>	Industrieller Unmanaged Ethernet Switch Gewicht: 0,2900 kg / 0,5800 kg 5 10/100Base-TX Fast Ethernet Ports mit RJ-45 Konnektor - unterstützte Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x - Full/Half duplex Flow Control - MDI/MDIX Auto Crossover - Broadcast Storm Protection - Auto-Negotiation durch embedded Switch Controller - Store-and-Forward Transmission - ESD Schutz bis 4.000 VDC - Überspannungsschutz bis 3.000 VDC (Versorgungsspannung) - Spannungsversorgung: +10 ~ 30 VDC unreguliert - Betriebtemperaturbereich: -10 ~ 70°C - Montage: Hutschiene, Wand, stapelbar - Abmaße: 70 x 102 x 27 mm - RoHS-konform
<a href="#">ADAM-6520-BE</a>	5-port 10/100 Mbps Industrial Switch
<a href="#">ARK-1122H-S6A1E</a>	Embedded Box Computers Palm size
<a href="#">ARK-2120F-S6A1E</a>	Fanless Embedded PC
<a href="#">ARK-2120L-S6A1E</a>	Lüfterloser Embedded PC CPU: Intel Atom N2600 Dual Core CPU mit 1,6 GHz - Speicher: bis 4 GB DDR3-SDRAM (1 x 204-pin SODIMM) - LAN: 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) - Grafikinterface: VGA, HDMI
<a href="#">ARK-2150L-S6A1E</a>	(Intel Core i3 3217UE 1.6GHz, 2LAN+4COM+)
<a href="#">ARK-2150L-S7A1E</a>	(Intel Core i7 3517UE 1.7GHz, 2LAN+4COM+)

Referans	Tanım
<a href="#">ARK-3360L-D5A1E</a>	ARK-3360L-D5A1E Lüfterloser Embedded PC
<a href="#">ARK-3360L-N4A1E</a>	COMPUTER SYSTEM, Atom N450, VGA+2GLAN+4COM+6USB+DIO+miniPCle
<a href="#">ARK-3381-1MOA1</a> <a href="#">- OBSOLETE.</a> <a href="#">REPALCEMENT</a>	600 MHz, Compact Flash 1GB,
<a href="#">ARK-2120F-S6A1E</a>	
<a href="#">ARK-3440F-U4A2E</a>	Lüfterloser
<a href="#">ARK-3500F-00A1E</a>	Embedded PC - Fanless Design - CPU: Intel Core i7-3610QE for up to 2.3 GHz, Core i5-3610ME to 2.7 GHz, Core i3-3120ME to 2.4 GHz, Celeron 2.2 GHz 1020E to - Memory: up to 16 GB DDR3 SDRAM (2 x 204-pin SODIMM) - LAN: 2 x 10/100 / 1000Base-T (RJ-45) - Graphics Interface: VGA, DVI-I, HDMI, DisplayPort - I / O ports: 4 x RS-232, 4 x RS-232/422/485, 6 x USB - Storage: 1 x CFast Card, 2 x 2.5 "SATA3 HDD - Expansion Slots: 1 x PCIe x1, 1 x PCIe x4 2 x Mini PCIe - Digital I / O: 16 - Operating temperature: -10 ~ 60 ° C - Supply voltage: 9 ~ 34 VDC - Dimensions (WxHxD): 290 x 110 x 232 mm - Supported operating systems: Windows 8/7 / XP / XP embedded / LINUX
<a href="#">ARK-3500P-00A1E</a>	
<a href="#">ARK-350-9S51 - OBSOLETE.</a> <a href="#">POSSIBLE REPLACEMENTS</a>	Industrie-PC
<a href="#">ARK-3500F-00A1E AND ARK-3500P-00A1E</a>	
<a href="#">BPC-11012</a>	ARK-3440-7S50 Fanless Industrial Box PC 4GB, 320GB SATA disk
<a href="#">BPC-11066</a>	ARK-3440F-U4A1E Lüfterloser Industrieller Box-PC Lüfterloses kompaktes Design Passive Kühlung Gewicht: 3,0000 kg Lüfterloser Industrieller Box-PC Typ "ARK-3440F-U4A1E" - Lüfterloses Design mit Intel® Core i5 SV CPU bis zu 2,4 GHz - Speicher: bis 4 GB DDR3-SDRAM (2 x 200-pin SODIMM) - LAN: 2 x 10/100/1000Base-T (RJ-45) - Grafikinterface: VGA, DVI, HDMI, LVDS - I/O-Ports: 2 x RS-232, 2 x RS-232/422/485, 6 x USB - Storage: 1 x CompactFlash Typ I/II, 1 x 2½" SATA HDD - Erweiterungsports: 1 x PCI, 1 x PCIe, 2 x Mini PCIe - Watchdog Timer: 255 Level - Betriebstemperatur: 0 ~ 50 ° C - Versorgungsspannung: 9 ~ 34 VDC - Abmessungen: 220 x 200 x 102,5 mm - Unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 / XP / XP embedded / Linux Festplatte: 320 GB SATA, 2½", Markenware, mit 24x7 Std. Zertifizierung Arbeitsspeicher: 4 GB SO-DDR3 RAM 1066 MHz Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional 32-Bit, Deutsch Assemblierung, Installation des Betriebssystems, 24 Stunden Burn-in-Test
<a href="#">BPC-11165_ARK-2150L-S6A1E</a>	Advantech Industrial PC Intel Core i3 3217UE CPU, 4GB RAM, 320GB HDD
<a href="#">CAB-POW-3P</a>	Power Cable for AC Adapte
<a href="#">EKI 2525 - AE</a>	Unmanaged Ethernet Switch
<a href="#">EKI-1222</a>	Modbus Gateway Gewicht: 0,9000 kg - 2 x 10/100 Mbps Ethernet-Ports für LAN-Redundanz - 2 RS-232/422/485-Ports - unterstützt Modbus/TCP und Modbus RTU/ASCII - Datenübertragungsrate bis zu 921.6 kbps - unterstützt 31 Slaves über das serielle Port - Hutschienenmontage - 15 KV ESD Protection für alle seriellen Signale - redundante Versorgungsspannung 12 ~ 48 VDC - Abmessungen 37 x 140 x 95 mm - Betriebstemperatur 0 ~ 60° C - RoHS-konform
<a href="#">EKI-2525-AE</a>	Unmanaged Ethernet Switch
<a href="#">EKI-7554SI-AE</a>	

Referans	Tanım
<a href="#">fluorescent part for touch screen part TPC-1770H</a>	
<a href="#">FPM- 5171GR3BE</a>	Industrial Flat Panel Monitor Gewicht: 8,8100 kg - Display: 17" TFT Farb-Display - Auflösung: SXGA, 1280 x 1024 Pixel - Helligkeit: 350 cd/qm - Kontrastverhältnis: 800:1 - Backlight Typ: LED - Touchscreen: resistiv (RS-232,USB) - Grafik-Interface: Direct-VGA, DVI-D - Frontblende: Aluminium pulverbeschichtet - Schutzgrad: IP65 (Frontseite) - Betriebstemperatur: 0 ~ 50 °C - Versorgungsspannung: 10 ~ 30 VDC - Abmessungen (BxHxT): 481,9 x 355,9 x 55 mm
<a href="#">FPM-2150G-R3AE</a>	15" SXGA LCD Industrial Monitor with Resistive Touchscreen, Al-Mg Bezel, VGA
<a href="#">FPM-2150G-R3AE Industrial Flat Panel Monitor</a>	- Display: 15 "TFT color display - Resolution: XGA, 1024 x 768 pixels - Brightness: 400 cd / m <sup>2</sup> - Contrast Ratio: 700: 1 - Backlight Type: LED - Touch screen: resistive - Touchscreen Interface: USB and RS-232 - Graphic Interface: VGA - Front panel: powder-coated aluminum - Degree of protection: IP65 (front) - Operating temperature: 0 ~ 50 °C - Supply voltage: 12 VDC - Dimensions (WxHxD): 383 x 307 x 48 mm Weight: 6.7000 kg / 13.4000 kg
<a href="#">FPM-2150G-RCE - not available</a>	15" Industrial Monitor with Direct -VGA port and Resistive Touchscreen (RS-232 interface)
<a href="#">FPM-2150G-RDE</a>	LCD DISPLAY, 15" XGA Ind. Monitor w/ Resistive TS (RS232&USB)
<a href="#">FPM-2150G-X0AE</a>	monitor
<a href="#">FPM-2150-R3AE</a>	15" Industrial Monitor
<a href="#">FPM-5171GR3AE</a>	Industrial Flat Panel monitor
<a href="#">FPM-8192V-R1AE INDUSTRIAL FLAT PANEL MONITOR</a>	Display: 19" transflektives TFT Farb-Display - Auflösung: SXGA, 1280 x 1024 Pixel - Helligkeit: 500 ~ 830 cd/qm - Kontrastverhältnis: 550:1 - Backlight Typ: Röhren - Touchscreen: resistiv - Grafik-Interface: VGA, DVI-D, Composite Video, S-Video - Frontblende: Aluminium mit anodisierter Oberfläche - Schutzgrad: IP65 (Frontseite) - Betriebstemperatur: -10 ~ 55 °C - Versorgungsspannung: 24 VDC - Abmessungen (BxHxT): 483 x 444 x 75 mm - Zertifizierungen: CE, FCC, DNV, IEC 60945, IACS-E10
<a href="#">IPPC-9151G-R1AE</a>	Endüstriyel Panel Bilgisayar
<a href="#">PC PPC-L127T - NO LONGER PRODUCED. ALTERNATIVE IS PPC-L128T-3S51</a>	Panel+ PCI EXTERNAL SLOT
<a href="#">PCE-7B06V-04A1E</a>	6-slot PICMG1.3 Butterfly Backplane; 1 PCIe, 4PCI, RoHS
<a href="#">PCI-1602A</a>	(PCI-1602A RS-422/485 Interfaceboard - Kommunikationsports: 2 x RS-422/485 - Übertragungsrate: 50 bps ~ 921,6 Kbps - Datenleitungen: RS-422 Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND RS-485 Data+, Data-, GND - Isolationsspannung: 3.000 VDC - Bus-Interface: Universal PCI V 2.2)
<a href="#">PCI-1710UL-DE</a>	(Messwerterfassungskarte 00kS/s, 12-bit Multi Universal PCI Card)
<a href="#">PCI-1711U-CE</a>	
<a href="#">PCI-1762</a>	Digital-I/O-Board
<a href="#">PCL-10150-1.2E</a>	50 pin SCSI Ribbon type 1.2 meter
<a href="#">PCL-10150M-2E</a>	50 pin SCSI Ribbon type 2 meter
<a href="#">PCL-10162-1E</a>	DB-62 Shielded Cable, 1m
<a href="#">PCL-10162-3E</a>	DB-62 Shielded Cable, 3m
<a href="#">PM-2150G-RCE</a>	

Referans	Tanım
<a href="#">POC-W211 V.1</a>	Point-of-Care terminal for eHealthcare/Medical Applications - input/Res.TS - 21,5" LCD display - Intel Core I7 2,2 GHz - 4096 MB Speicher - 320 GB Festplatte alt. 60 GB SSD - Schutzart rückseitig IPX Front IP 65 - UL60601-1/EN60601-1, - CE & FCC Class B certified - Für alle Windows Anwendungen geeignet - Betriebssystem muss optional bestellt werden. -Touch Screen
<a href="#">POC-W211 V.2</a>	Point-of-Care terminal for eHealthcare/Medical Applications - 21,5" LCD display - AMD T56N 1,6 GHz - 4096 MB Speicher - 320 GB Festplatte alt. 60 GB SSD - Front IP 65 rückseitig IP54 - UL60601-1/EN60601-1, - CE & FCC Class B certified - Für alle Windows Anwendungen geeignet - Betriebssystem muss optional bestellt werden. -Touch Screen
<a href="#">PPC – L60T - OBSOLETE</a>	industrial PC without software
<a href="#">PPC-154T - OBSOLETE</a>	Touch Screen GB VRS / DCG
<a href="#">PPC-154T-BARE-T - OBSOLETE</a>	Touch Screen GB VRS / DCG
<a href="#">PPC-155T STAND</a>	PPC-155T STAND = Stand Kit for PPC-154/155/175 Series
<a href="#">PPC-L127T 12,1" - OBSOLETE, REPALCEMENT PPC-L128T-R81-XE</a>	Industrial Panel PC
<a href="#">PPC-L128T-3S51 obsolete</a>	
<a href="#">PPC-L128T-R81-XE</a>	(Panel Computer mit Touch)
<a href="#">PPC-L157T-R80-XE PANEL COMPUTER MIT TOUCH PPC-10556</a>	Gewicht: 5,0000 kg / 25,0000 kg bestehend aus: PPC-L157T 15" Industrial grade PC with touch screen,# Intel Atom Processor N270 1.6 GHz processor # 1 GB of RAM # 32 GB SSD drive # 2 x 10/100/1000 Mbps RJ45 ethernet # Integrated I / O and speaker # 3 serial ports: RS232 x 2, RS-232/422/485 x 1, one GPIO port # 1 VGA port, PS2 mouse and keyboard support # Linein/ Line-out/Mic-in # Built-in speaker 1 W x 2 # 1 x Expansion slot PCI / PCIe card for the # 1 x Mini PCIe slot # 4 front panel IP65/NEMA suitable stand # Microsoft Windows XP Pro (Turkish) # 220 VAC / DC adapter # 15 inch touch screen 35 million touch-life # 1024x768 resolution, 262K colors # The brightness control # 1 G vibration-resistant # CE, FCC Class B, BSMI EMC-compliant
<a href="#">PPC-L158T-3S52</a>	• Base System : 15" TFT LCD Touch Screen Intel Atom D525 1.8G Fanless Panel PC with Built-in 85W PSU (AC Power Input)
<a href="#">PPC-L61T-R71-XE</a>	AMD LX800 500 MHz processor-based fanless Panel PC with 6.5 inch resistive touchscreen (LED Backlight)
<a href="#">PWR-243</a>	(Schaltnetzteil,- Eingangsspannungen: 85 ~ 132 VAC oder 170 ~ 264 VAC, umschaltbar - Ausgangsspannung: +24 VDC, ±10 % - Ausgangsstrom max. 3 A - Panelmontage)
<a href="#">PWR-243AE</a>	Power Supply
<a href="#">PWR-244-AE</a>	Panel Mount Power Supply
<a href="#">SO-DDR3- 0002</a>	SO-DDR3 4GB 1066MHz PC3-8500 DDR3-RAM 4GB PC3-8.500 CL7 KINGSTON
<a href="#">SQF-S25M8-64G-S8C</a>	S OLID STATE DISK, SQF 2.5" SSD 820 64G MLC (0~70°C)
<a href="#">SX GA TACTILE FPM-5191G-R3AE</a>	industrial 19-inch screen
<a href="#">TPC-1250H-N2BE</a>	Dokunmatik Panel PC

Referans	Tanım
<a href="#">TPC-1261H-A1CE</a> - OBSOLETE, POSSIBLE ALTERNATIVE <a href="#">TPC-1250H-N2BE</a> OR <a href="#">TPC-1271H-D3AE</a>	
<a href="#">TPC-1261H-A1E</a> 12,1"	touch screen
<a href="#">TPC-1271H-D3AE</a>	
<a href="#">UNO-2170-C11BE</a>	
<a href="#">UNO-2173A-A12E</a>	Atom 1.6 GHz, 1GB RAM Fanless Box PC
<a href="#">UNO-2173A-A13E</a>	Fanless Industrial Box PC - Fanless and compact design - CPU: Intel Atom N270 1.6 GHz - Memory: 2 GB DDR2 SDRAM - LAN: 1 x 10/100/1000 Base-T (RJ-45) - Video Interface: VGA - I / O ports: 2 x RS-232, 2 x USB - Expansion Slots: 1 x Mini PCIe - Storage: 1 x SATA 2.5 "HDD, 1 x Compact Flash - Operating Temperature -20 ~ 70 ° C - Power supply 9 ~ 36 VDC - Power consumption: 15 W - Dimensions 255 x 152 x 59 mm - Supported Operating Systems: Windows XP / XP Embedded / CE 5.0 and 6.0 / Linux Weight: 2.7000 kg / 5.4000 kg
<a href="#">UNO-3082-D23E</a>	C2D L7500, 2GB DDR2, 2xPCI, Dual Display
<a href="#">UNO-3082-D23E</a>	UNO-3082-D23E Lüfterloser Schaltschrank-PC - lüfterloses und kompaktes Design - CPU: Core 2 Duo L7500 mit 1,6 GHz - Speicher: 2 GB DDR2-SDRAM - LAN: 2 x 10/100/1000BaseT (RJ-45) - Grafikinterface: dual DVI-D oder DVI-D + dual VGA - I/O-Ports: 2 x RS-232/422/485, 5 x USB, 2 x IEEE 1394 Firewire - Storage: 2 x 2,5" SATA HDD, 2 x CF-Card - Erweiterungsslots: 2 x PCI (half size) - Versorgungsspannung: 9 ~ 36 VDC - Arbeitstemperatur: -10 ~ 55 ° C - Abmessungen: 157 x 238 x 177 mm
<a href="#">UNO-3082-D24E</a>	C2D L7500, 4GB DDR2, 2xPCI, Dual Display
<a href="#">UNO-DIN21-BE</a>	DIN rail mounting kit for UNO-2100 series - Supports all Embedded PCs UNO-2100 series
<a href="#">USB-4761</a>	8 channel Relay , 8channel IDI USB MODULE Portable Data Acquisition Module
<a href="#">VIDEOWALL FOR SCADA SYSTEM + ALL NESSESSARY ITEMS TO FUNCTION</a>	4m x 2m
<a href="#">AT-FPM-5151G-XOAE OBSOLETE, replaced by FPM-5151GX0BE</a>	Dokunmatik olmadan TFT monitör 15 "VGA 12V DC (IP65) 15" kabine montaj için TFT ekran,
<a href="#">FPM-5151GX0BE</a>	FPM-5151G-X0BE Endüstriyel Düz Panel Monitör
<a href="#">FPM-5151GR3BE Industrial Flat Panel Monitor</a>	
<a href="#">00077555-81 / FPM-3191G-X0AE</a>	monitor

Referans	Tanım
<a href="#">FPM-5171G-X0AE</a> is an alternative for <a href="#">FPM 3191GX0AE</a> Industrial Flat Panel	
<a href="#">FPM-3171G-RBE</a> ist Alternativ für <a href="#">FPM-3191GX0AE</a> Industrial Flat Panel	
<a href="#">EKI - 1526</a>	Seri Aygıt Sunucusu
<a href="#">ADAM-6017</a>	Ethernet-G / Ç-Modul
<a href="#">PCM-9371</a>	MOTHERBOARD
<a href="#">ADAM-6060</a> ( <a href="#">ADAM-6060-D</a> )	Ethernet-G / Ç-Modul
<a href="#">ADAM-4117</a>	Uzaktan I / O-Modülü
<a href="#">ADAM-4117</a>	Modbus sağlam Analog giriş modülü
<a href="#">TPC-1261H-A1E-</a> <a href="#">2G-XPE</a> obsolete, replacement <a href="#">TPC-</a> <a href="#">1250H-N2BE</a>	Panel PC 12.1" TFT LCD Dokunmatik Monitör
<a href="#">ADAM-4051</a>	
<a href="#">ADAM-6050-BE</a>	
<a href="#">PCA-6782N-</a> <a href="#">S6A1E</a>	
<a href="#">IPPC 9150G-RA</a> obsolete, replacment <a href="#">IPPC-</a> <a href="#">9151G-R1AE</a>	Yönetim paneli
<a href="#">IPPC-6152A-R1BE</a>	Endüstriyel Panel Bilgisayar
<a href="#">IPPC-6152A-R2AE</a>	Endüstriyel Panel Bilgisayar
<a href="#">TPC-1571H-D3AE</a>	Dokunmatik Panel Bilgisayar
<a href="#">AIMB-501G2-</a> <a href="#">KSA1E</a>	endüstriyel µATXMainboard
<a href="#">CPU-0163</a>	
<a href="#">CPU-COOL-0047</a>	CPU Soğutucu
<a href="#">DDR3-0025</a>	
<a href="#">FPM-5151G-X0AE</a> obsolete replacement <a href="#">FPM-</a> <a href="#">5151G-X0BE</a>	15" Endüstriyel Monitör (D-VGA / DVI-D GİRİŞ)
<a href="#">ARK-3360L-N4A1E</a>	ARK-3360L-N4A1E fansız gömülü bilgisayar
<a href="#">PPC-3100- RAE</a>	fanlarınız panel PC
<a href="#">PPC-3120-RAE</a>	Intel® Atom ile 12,1" Fansız Panel PC
<a href="#">SO-DDR2-0008</a>	

Referans	Tanım
<a href="#">PCA-6010VG-00A1E</a>	Yuvası Kart İşlemci
<a href="#">4150</a>	Uzaktan I / O-Modul
<a href="#">NETZTEIL-0025</a>	Tischnetzteil
<a href="#">ARK-3403-D6A1E</a>	ARK-3403 fansiz gömülü-D6A1E
<a href="#">ADAM-4117</a>	Uzaktan I / O-Modul
<a href="#">ADAM-6017</a>	Ethernet-G / Ç-Modul
<a href="#">PC PPC - L126T obsolete/ replaced by PPC-3120-RAE</a>	
<a href="#">PPC-3120-RAE.</a>	
<a href="#">PCA -6187 - A2 OBSOLETE</a>	anakart
<a href="#">PCI-1620A</a>	RS-232 Interfaceboard
<a href="#">PCI-1680U</a>	CAN Interfaceboard
<a href="#">PCI-1620AU</a>	8 portlu RS-232 Universal PCI seri kurulu
<a href="#">PCI-1750</a>	Dijital-I / O-Sayaç Kurulu
<a href="#">PCL-10137</a>	bağlantı kablosu
<a href="#">ADAM-3937</a>	Schraubklemmenanschlussboard
<a href="#">EKI-2728MI</a>	Değiştirmek
<a href="#">EKI-2741SX</a>	Dönüştürücü
<a href="#">ADAM-4017+</a>	
<a href="#">PCA-6186VE.obsolete</a>	Tam boyutlu PCI_ISA CPU Kurulu
<a href="#">ADAM-4055</a>	
<a href="#">FPM-2150GB-ue obsolete. replacement FPM-2150G-R3AE</a>	monitor
<a href="#">FPM -2150G-R3AE</a>	
<a href="#">ADAM-5017P</a>	Analog giriş modülü
<a href="#">ADAM-5024</a>	Analog Çıkış Modülü
<a href="#">ADAM-5051S</a>	Dijital Giriş Modülü
<a href="#">ADAM-5055S</a>	Dijital-I / O-Modul
<a href="#">ADAM-5056S</a>	Dijital Çıkış Modülü
<a href="#">ADAM-5013</a>	Analog giriş modülü
<a href="#">UTC-510DP-ATB1E</a>	Power Adapter & Power Cord Europe 3P
<a href="#">6015</a>	montajcı
<a href="#">ADAM-4541 FiberOptic zu RS-232/422/485 Converter</a>	



Referans	Tanım
<a href="#">ADAM-4520 RS-232 zu RS-422/485</a>	Dönüştürücü
<a href="#">ACE850TP (59658)</a>	Sinyal Dönüştürücü
<a href="#">EKI-3541S</a>	Sinyal Dönüştürücü
<a href="#">EKI-3528</a>	SCALANCE X108 (anahtar modülü)
<a href="#">ADAM-6017</a>	
<a href="#">RK-3500F-00A1E</a>	fansız
<a href="#">RK-3500P-00A1E</a>	fansız
<a href="#">FPM-5191G-R3BE</a>	FPM-5191G-R3BE Endüstriyel Düz Panel Monitör
<a href="#">TPC-1051WP-E3AE</a>	Multi-Touch Panel
<a href="#">PPC-3150-RE4AE</a>	Panel Bilgisayar mit Dokunmatik
<a href="#">EKI-2525PA</a>	Yönetilmeyen PoE Ethernet Switch
<a href="#">ADAM-4571L</a>	Seri Aygıt Sunucusu
<a href="#">ADAM-6017</a>	Ethernet-G / Ç-Modul
<a href="#">ADAM-6251</a>	Intelligentes ethernet I / O Modül
<a href="#">ADAM 6521S</a>	Ethernet anahtar
<a href="#">PWR-244</a>	Anahtarlama Güç Kaynağı
<a href="#">Settings software for ADAM-6017-8</a>	
<a href="#">Settings software for ADAM6251-16</a>	
<a href="#">ADAM-6521 Industrieller Unmanaged</a>	Ethernet Anahtarı
<a href="#">UNO-3083G-D64E</a>	BM-3083G-D64E Fansız kontrol kabini PC
<a href="#">TPC-1551WP-E3AE</a>	Multi-Touch Panel PC
<a href="#">ADAM-4050 , type ADAM-4050 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4016 , type Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4570</a>	Seri Aygıt Sunucusu
<a href="#">ADAM-4520, type ADAM-4520 RS-232 zu RS-422/485</a>	Dönüştürücü
<a href="#">ADAM-5520 (PAC) - obsolete , no replacement</a>	
<a href="#">ADAM-5510 (PAC) - obsolete , no replacement</a>	

Referans	Tanım
<a href="#">ADAM-4011 , type ADAM-4011 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4012 , type ADAM-4012 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4018 , type ADAM-4018 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4019 , type ADAM-4019 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4060, type ADAM-4060 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4068, type ADAM-4068 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4050 , type ADAM-4050 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4051 , type ADAM-4051 Remote-I/O-Modul</a>	
<a href="#">ADAM-4520, type ADAM-4520 RS- 232 zu RS-422/485</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">ARK-3500P-00A1E</a>	Fansız Gömülü PC
<a href="#">PCI-1784U</a>	Sayaç / dördün kodlayıcı kartı
<a href="#">PCI-1285-AE</a>	
<a href="#">PCI-1758UDIO</a>	Dijital-I / O-Board
<a href="#">ADAM-39100</a>	Schraubklemmenanschlussboard
<a href="#">AIMB-701G2- 00A1E</a>	ANAKART
<a href="#">ADAM-3956-AE</a>	
<a href="#">AIMB-701VG- 00A1E</a>	ANAKART
<a href="#">PCL-101100SB-3E - alternative PCL- 101100S-3E</a>	Kablo
<a href="#">PCL-10153PA5-2E - obsolete no alternative</a>	Kablo
<a href="#">PCL-101100S-3E</a>	

Referans	Tanım
<a href="#">ADAM-4520-D2</a> <a href="#">obsolete.</a> <a href="#">replacement</a> <a href="#">ADAM-4520-EE</a>	
<a href="#">ADAM-4520-EE</a>	
<a href="#">TPC-1261H-A1E -</a> <a href="#">obsolete successor</a> <a href="#">is TPC-53032 .</a> <a href="#">type TPC-1251T-</a> <a href="#">E3AE</a>	Dokunmatik panel PC
<a href="#">TPC-53032 . type</a> <a href="#">TPC-1251T-E3AE</a>	Dokunmatik Panel Bilgisayar
<a href="#">BS-0034</a>	
<a href="#">NETZTEIL-0070</a>	
<a href="#">NETZKABE</a> <a href="#">Netzkabel</a> <a href="#">Kaltgeräte</a>	
<a href="#">PPC-4211W-PCAE</a>	Fansız Panel PC
<a href="#">PPC-4211W-R3AE</a>	Fansız Panel PC
<a href="#">PPC-4211W-P5AE</a>	Fansız Panel PC
<a href="#">UNO-2170-BTQ.</a> <a href="#">2170-C11E</a>	bilgisayar
<a href="#">IPPC-6152a R0AE.</a> <a href="#">obsolete .replaced</a> <a href="#">by IPPC-6152A</a> <a href="#">R2AE</a>	ENDÜSTRİYEL PANEL PC 15" 120V
<a href="#">IPPC-6152A R2AE</a>	Endüstriyel Pane Bilgisayar
<a href="#">PPC-L158T-R90-</a> <a href="#">DXE</a>	
<a href="#">P/N: ADAM5024-</a> <a href="#">AE Type: ADAM-</a> <a href="#">5024</a>	
<a href="#">PPC-4151W-P5AE</a>	PPC-4151W-P5AE Lüfterloser Panel PC
<a href="#">PCA-6114P4-C</a> <a href="#">Rev.C2</a> <a href="#">19CK611441</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card
<a href="#">PCA-6003 Rev.a2</a> <a href="#">19C2600303</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card
<a href="#">PCL-725 Rev.2a</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card
<a href="#">PCL-812PG</a> <a href="#">Rev.c1 01-1</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card

Referans	Tanım
<a href="#">PCL-833 Rev.B1</a> <a href="#">01-1 19C3083301</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card
<a href="#">PCL 10503 Rev.A1</a> <a href="#">01-2 Obsolete</a>	Card
<a href="#">KBT-2002 REV.B1</a> <a href="#">01-1 19C3200201</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card
<a href="#">AWS-8248 VTP-T</a> <a href="#">Obsolete</a>	Card
<a href="#">AIMB-780QG2-00A1E</a>	
<a href="#">AWS-8129H1-RBE</a> <a href="#">obsolte no replacement</a>	Screen
<a href="#">ADAM-4520</a>	Konverter
<a href="#">ADAM-4561</a>	1-port İzole USB RS-232/422/485 Dönüştürücü
<a href="#">EW-81054-34</a> <a href="#">(pack x50)</a>	
<a href="#">PCM-3350F-G0A1</a> <a href="#">obsolete</a>	CPU Boards
<a href="#">PPC-3150-RE4AE</a>	Lüfterloser Panel PC
<a href="#">IDK-2108N-K2SVA2E</a>	
<a href="#">IDK-1105R-50VGA1E</a>	
<a href="#">acp-4000 BP</a>	
<a href="#">DPX-S425-00A1E</a>	
<a href="#">USB-4716-AE</a>	
<a href="#">ARK-2120L-S6A1E</a>	
<a href="#">ARK-2120L-S8A1E</a>	
<a href="#">Model:</a> <a href="#">1757000007G</a> <a href="#">obsolete.</a> <a href="#">alternative 1001</a> <a href="#">1001</a>	GÜÇ KAYNAĞI
<a href="#">UNO-3082-BTO</a> <a href="#">Obsolete!!</a> <a href="#">Replaced by UNO-3073G-C54E</a>	
<a href="#">UNO-3073G-C54E</a>	
<a href="#">ADAM-4572</a>	Modbus Gateway
<a href="#">EW-81051-54</a> <a href="#">(pack x100)</a>	
<a href="#">BPC-21747</a>	ARK-2120L-S6A1E Fansız Endüstriyel Box PC

Referans	Tanım
<a href="#">TPC-1770H-C2BE</a> obsolete, replaced by <a href="#">TPC-1751T- E3AE</a>	
<a href="#">TPC-1751T-E3AE</a>	
<a href="#">TPC-1251T-EHKE</a>	
<a href="#">PCM-3356Z2- 2GM0A2E</a>	
<a href="#">SQF-SHMS2-2G- S9EQ</a>	FLASH (2 GB mSATA, SLC)
<a href="#">ADAM-5024-A2E</a>	
<a href="#">FPM-3171G-R3BE</a>	Dokunmatik ekran
<a href="#">ADAM-4015-CE</a>	Analog giriş modülü
<a href="#">ADAM-4501</a> obsolete/replaced with <a href="#">ADAM-4015- CE</a>	Programlanabilir kumanda
<a href="#">ADAM-4520</a>	DÖNÜŞTÜRÜCÜ
<a href="#">ARK-6310-3M01E</a> obsolete,no alternatives	
<a href="#">ARK-6310-3M02E</a> obsolete,no alternatives	
<a href="#">ARK-6310-6M01E</a> obsolete,no alternatives	
<a href="#">P1U-6200P</a>	Güç kaynağı
<a href="#">AIMB-210F-S6B1E</a>	anakart
<a href="#">AIMB-210G2- S6B1E</a>	
<a href="#">EKI-2528</a>	
<a href="#">ADAM-6015</a>	Ethernet-G / Ç-Modul
<a href="#">ADAM 4570</a>	
<a href="#">IPC-6908BP-BE</a> obsolete/alternative <a href="#">IPC-6608BP-00E</a>	
<a href="#">PCA-6108P4-0C2E</a>	
<a href="#">PS8-300ATX-ZBE</a>	
<a href="#">IPC-6608BP-00E</a>	
<a href="#">EKI-3725-AE</a>	
<a href="#">ADAM-6050</a>	Dijital I / O Modbus TCP Modülü İzole 18-ch
<a href="#">ADAM-4521</a>	