

Alowag AG



Alowag AG marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Alowag AG ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Alowag AG Ürün Listesi

Referans	Tanım
MAGNETGEKUPPELTE PERIPHERALPUMPEN MODELL PTM 2.5 X 8 PP	Betriebsdaten: Fördermedium: NaOH 2 % Spez. Gewicht: 1010 kg/m3 Viskosität: 2cP Temperatur: 10...40° C Fördermenge: 53 l/min Förderhöhe: 30 m Zulauf: 2 m Werkstoffe: Pumpengehäuse: Polypropylen Laufrad: PVDF Welle Keramik Gleitlager: PTFEC Anlauffringe: PTFEC Gehäusedichtung: O-Ringe EPDM Anschlüsse: Saugstutzen: Flansch DN 25, PN 10 Druckstutzen: Flansch DN 25, PN 10 Gehäuseentleerung über ein Membranventil PP, Membrane PTFE, DN 15 Antrieb: Drehstrommotor IE2, 230/400 V, 50 Hz, IP 55, 3 kW, 2900 min-1 mit Kaltleiter für FU-Betrieb Farbe: blau RAL 5007