Özhat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:367 Osmangazi Bursa / Turkey
info@ozhat.com.tr
www.ozhat.com

ARCA



ARCA marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir ARCA ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

ARCA Ürün Listesi

Referans	Tanım
18313-0795804	I/P Module
2177984	Menbrane MFIII, 390mm Pos 13
2184412	Führungs- und Dichtungselemente 812/3 bestehend aus: 1 STK Dichtung 42/32x10,4 Pos.3 1 STK Gleitlager Pos.5 ! STK O-RING 50x4 Pos.6 1 STK Luftkappe Pos. 17 1 STK 6kt Mutter M20x1,5 Pos. 18 1 STK O-Ring 14x2,5 Pos. 26 1 STK O-Ring 22x2,5 Pos.28 1 STK Flachdichtung 59/53x3 Pos.38 1STK Luftkappe Pos.41 1STK O-Ring 52x2,5 Pos.380
2199977	Packing set Item 156
2200713	Slide bearing Item 164
2201638	Bottom ring Item 154
2215324	Gasket Item 168
2232099	Top flange gasket Item 143
2232099 ITEM 144	Gasket Item 144
2255866	Piston Rings Item 177
2260463	Seat 1 WS DN100 PN250 D90 Materila Seat: 1.4122 Seat 90mm Item 20
2275088	Screw-Item 80
2289438	Nut-Item 81
30370583037058 ITEM 26+ 177 ITEM 50 + 52 + 57 + 58 ITEM 26 + 177 ITEM 50 + 52 + 57 + 58	1-step perforated plug, kvs 100 characteristic linear plug balanced / piston rings Material plug: 1.4122-nitrided Item 26+177 Zur Position gehören die Unterpositionen: Spindle mounted with plug -Item 50 Steel ball-Item 52 Nut-Item 57 Gasket-Item 58
3065902	Seat Gasket Item 180
7613105C05/06/01	205V ;0,25Nm
824 E	Gauge Black
824.E110_103	Positioner 24VDC, Range : 0~6bar, Include Feedback card
824-E110-000	Elektrisch-pneumatischer Stellungsregler
F&R 961 1/4"NPT Mano 0-6 MS Poly, 2242329	Typ 961 Filter und Reduzierstation 1?4" NPT Gehaeuse in Alu, Aussenteile in Endstahl, Filterwerkstoff: gesinteter Kunststoff, 40 Mikro, Eingang: 1,4 bis 17 bar g (250psi) Ausgang" einstellbar 0 bis 6 bar g mit Manometer 0 bis 6 bar / 0-86 Psi/ MS/ Kunststoff Air set type 961, 1/4" NPT body in aluminium, outer parts in stainless steel, filter material: sintered plastic, 40 micron input: 1.4 to 17 bar g (250PSI) with gauge 0 bis 6 bar/ 0-86 PSI/ brass/ poly

Referans	Tanım
Type:2151748	DN200 PN16 Überdruckventil Typ 251 —p3
Pneumat. Druck-Regler 2151748 Typ 902.150410	Pneumatischer Überdruck-Regler Roboter
SERIE 760 DN300 PN 1,6MPA AIR SUPPLY 5BAR,STROKE 90, ACTUATOR 831-210, TAG NO KV0517, APP NO 449 DATE 2011.5 MATERIAL CF8/304SSFCPTEE	VAKUUMVENTIL 4-20 mA
961	DRUCK-CONTROLLER
2211394 FOR VALVE: 08C-P1	PNEUMATISCHER VENTILBLOCK
174647	DICHTUNGS- UND FÜHRUNGSSATZ
233427	SPUR-BLOCK
2255403	ELEKTRONISCHES BOARD
P/N: 2220000 Type: 827A.E2-000-M10-G	Intelligenter Stellungsregler
6H3-L1-LS1	Reduktionsventil
P/N: 2170969, Type: 824.E110-003	elektrisch-pneumatischer Stellungsregler
2220000	intelligente Positionen
827A.X2-000-M10-G	St-Politik
P/N: 2220000 Type: 827A.E2-000-M10-G	Elektropneumatischer Stellungsregler
Item 58	Dichtung
Item 143	Dichtung
Item 144	Dichtung
Item 156	Verpackungssatz
Item 168	Dichtung
827A.X4-ASH-E20-G	Intelligenter Stellungsregler
P/N: 3033403, Type: 827A.X4-00H-M10-N	Intelligenter Stellungsregler
P/N: 2257129 Type: 827A.E2-ABH-M10-G	Intelligenter Stellungsregler
2242329	Filter und Reduzierstation
Typ 6H3-P1 DN50 PN250	Motorisierter Ventil
p/n: 2257130, type: 827A.E2-ASH-M10-G	Elektrisch-pneumatischer Stellungsregler
827A.X4-00H-M10-G	Intelligenter Stellungsregler