

Badger Meter



Badger Meter marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir. Badger Meter ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır.

Badger Meter Ürün Listesi

Referans	Tanım
0045550000	Dachsmessgerät Steuerventil
0045550000	Badger Meter-Regelventil RC210, 1/2", Innengarnitur: Größe "C" linear, Kvs 1,10 Cvs 1,25
RC200	Prozess-Regelventil
1001GCN36SVOSGLN36	Prozess-Regelventil Typ: RC200 Nennweite: 1/4" Material Ventilgehäuse: Edelstahl SS316 Material Ventiloberteil: Edelstahl SS316 Anschlüsse: 1/4" NPT Innengarnitur/Material: Größe "G" Kv - Wert: 0,17 Kennlinie: linear Spindelabdichtung: Dachmanschetten, PTFE/PFA Antrieb: Feder schließt Fluidtemperatur bis 200°C Druckstufe: PN 320 Einbaulage: beliebig Weitere Druckstufen, Materialien und Temperaturklassen auf Anfrage lieferbar
250BR-1205-1211	(Type: 250BR - 1,25" bronze tee type meter.)
40/16-D/V4-PT-ML/HC-V2 M20AM	M2000 DN 40 mit Milchrohrverschraubung Material and technische Daten: Messrohr : Edelstahl 1.4571 Auskleidung : PTFE Gehäuse : Edelstahl 1.4301 Schutzklasse : IP 67 Anschluss : Verschraubung DIN 11851 / Edelstahl 1.4571 (Milchrohrverschraubung) Elektroden : Hastelloy C Min. Leitfähigkeit : 5 µS/cm (20 µS/cm demi. Wasser) Messbereich : 0,03-12 m/s Genauigkeit:± 0,2 % vom Messwert ± 1mm/s Nenndruck : 16 bar Baulänge : 225 mm Messumformer : M2000 Montage: aufgebaut Gehäuse: Alu-Guss lackiert in IP 67 Anzeige: LCD, 4 Zeilen / 20 Stellen, hintergrundbeleuchtet Ausgänge : Analogausgang 0/4 - 20 mA : Skalierbarer Impuls max. 10 kHz : Min/Max + Status + Richtungsanzeige Konfiguration : über 3 Tasten Schnittstellen : RS 232, Modbus RTU Leerrohrdet. : An/Aus Versorgung : 85 - 265 VAC
7500P.3 IN	WATER FLOW
9007227	Magnetisch-induktiver Durchflusssensor
9008527MID M 1000 mit Flansch DN 50 ST 37	MID M 1000 mit Flansch DN 50 ST 37 Hartgummi Hastelloy C 230VAC Magnetisch-Induktiver- Durchflußmesser Typ "Magnetoflow M1000 AM". Meßaufnehmer : Typ II Prozeßanschluß : Flansch EN 1092-1 / St. 37 DN/PN : 50/16 *Meßbereich : 3,6 - 1200 l/min Einbaulänge : 225 mm Auskleidung : Hartgummi max. Temp. : 80 °C Elektroden : Mess- und Leerlaufelektroden Elektr.- Material : Hastelloy C Gehäuse : St. 37 grau lackiert Meßumformer : Typ M1000 AM Montage : Aufgebaute Version Softwaresprache : Englisch/Deutsch * Maßeinheiten : Metrisch Stromausgang : 0/4-20 mA * Endwertskala : Standard (2,5 m/s) Impulsausgang : Aktiv 24 V DC / passiv * Impulsrate : 1 PPL LCD-Anzeige : 4-zeilig Durchflußanzeige : 8-stellig (uni-/bidirektional) 2 Totalisatoren : 14-stellig Schutzart : IP 67 Hilfsenergie : 92 - 275 VAC Min.Leitfähigkeit : 5 microS/cm Meßgenauigkeit : +/- 0,3% vom Meßwert
BADGEMETER4TL	ELECTRODES, WITH METER MOUNTED PRIMO AMPLIFIER, 316 SS GROUNDING RINGS
CABLE	SN:0506-067 DN 50 Elektromagnetik Debitmetre için 0-75 metre 3 x (2 x 0,25 mm²)+Toprak 160 Ω/km

Referans	Tanım
KT 201403193	MID M 1000 Flansch ISO DN 100 PN 16 Hartgummi Hasteloy C 230VAC
KT 20140417	MID M 1000 mit ISO Flansch DN 150 Hartgummi Hastelloy C 230VAC
LIQUID FLOW METER RCDL M70. WITH PULSE GENERATOR PFT-1E.	Body: Bronze Measuring chamber: Vectra O-rings: Viton Measuring range: 18 - 265 l / min Accuracy: + / - 1.5% of the value p-max: 16 bar t-max: 120 ° C Connection: R 1 1/4 "male Length: 273 mm Mounting position: horizontal, vertical Pulse Output: Transistor NPN open Scale Factor: 0.00001 to 0.9999 Supply: 12-24 VDC
LM OG-CND	Motoryağı için ,dijital ve elektronik sayacı ,döner eklemli ½ , debi. 0-28 l/ min
LM OG-PND P114	"wir benötigen von dieser ware, die eine grösse grösser ist. Leider konnte unser Kunde uns die referenznr. dafür nicht geben. Ich bitte um Ihr Verstandnis vielen dank"
B102101	Einbauzähler mit Impulsgeber für Schmieröl
M2000 AM DN50	ELECTROMAGNETIC FLOW METER
MAGNETOFLOW TYP II DN 65 / PN 16	Magnetisch induktiver Durchflußmesser mit Messumformer M1500 für vollgefüllte Rohre.
MID 2-100/16-F/ST-WG- ML/HC-ST M15A SK1	Typ II DN 100 / PN 16 mit Verstärker M1500 für vollgefüllte Rohre
MID 2-25/16-F/ST-HG- MEL/HC-ST M15D obsolete. replacement MID 2-25/16-F/St-HG- MEL/HC-St M10DM	(P/N 9005257) M1500 (24 VDC)
MID M 1000 MIT FLANSCH DN 32 HARTGUMMI HASTELLOY C 24VDC	Magnetisch induktiver Durchflußmesser Magnetoflow Typ II DN 32 / PN 16 mit Messumformer M2000 für vollgefüllte Rohre.
MN7	schetchik jidkosti
MN80AAP-1	MN SERIES,70-733 LPM 1200 KPA 3"/80MM BSP
MODEL RCDL M25	DACHSMESSER RCDL SCHEIBENMESSGERÄTE POSITIVE VERDRÄNGUNG — MUTATIONSSCHEIBE
RCDL LCR	Register mit Impulsausgang, Elektronisches Zählwerk Typ LCR mit LCD-Anzeige und,Impulsausgang oben für OG-Baureihe.Anzeige 1: Rücksetzbarer Totalisator oder Durchflussanzeige programmierbar, Format xxxx.x . Anzeige 2 : Nicht rücksetzbarer Totalisator, 14-stellig. Speicher Anzeige : EEPROM, Datenerhalt bei Batteriewechsel Einheiten : Liter,Gallonen,Pints,Quarts Temperatur : 0-70°C Impulserfassung : Reed, max.50Hz Eingangsimpuls : 1,00-17000,00 (Zähler) Korrekturfaktor : 0,5000-2,0000 Stromversorgung : 3 VDC Lithium CR 1/2 AA Schutzart : IP 64 Für Zählergrösse : M25-M35-M40-M70-M120-M170 Impulsausgang : NPN, MOSFET 40V/2A Pulsfaktor : 0,01-99,99 Pulselänge : 10ms (2ms,20ms,40ms) Ext.Stromversorg. : 8-24VDC Pulseausgang PPL : 0,01-0,1-1-10-100 Dosiersteuerung : 0,01-999,99 Vorabschaltung : 0,00-99,99 Schaltausgang : NPN, MOSFET 40V/2A
RCDL LCR REGISTER MIT IMPULSAUSGANG U. STROMAUSGANG 4- 20MA	Elektronisches Zählwerk Typ LCR mit LCD-Anzeige, Anzeige 1 : Rücksetzbarer Totalisator oder Durchflussanzeige programmierbar, Format xxx.xx. Anzeige 2 : Nicht rücksetzbarer Totalisator, 14-stellig. Speicher Anzeige : EEPROM, Datenerhalt bei Batteriewechsel Einheiten : Liter,Gallonen,Pints,Quarts Temperatur : 0-70°C Impulserfassung : Reed, max.50Hz Eingangsimpuls : 1,00-17000,00 (Zähler) Korrekturfaktor : 0,5000-2,0000 Stromversorgung : 3VDC Lithium CR 1/2 AA

Referans	Tanım
RCDL LCR REGISTER OHNE IMPULSAUSGANG	Elektronisches Zählwerk Typ LCR mit LCD-Anzeige, für die OG-Baureihe Anzeige 1 : Rücksetzbarer Totalisator oder Durchflussanzeige programmierbar, Format xxxx.x Anzeige 2 : Nicht rücksetzbarer Totalisator 14-stellig Speicher Anzeige : EEPROM, Datenerhalt bei Batteriewechsel Einheiten : Liter, Gallonen, Pints, Quarts Temperatur : 0-70°C Impulserfassung : Reed, max.50Hz Eingangsimpuls : 1,00-17000,00 (Zähler) Korrekturfaktor : 0,5000-2,0000 Stromversorgung : 3 VDC Lithium CR 1/2 AA Schutzart : IP 64
RCDL M25	3/4" oder 1" PPO Viton ohne Impulsgeber, Flüssigkeitsmengenähler RCDL M25, ohne Aufbau. Werkstoff und technische Daten: Gehäuse : Nylon Meßkammer : Noryl (PPO) O-Ringe : Viton Meßbereich : 1-100 l/min Meßgenauigkeit : +/- 1,5 % vom Wert p-max : 10 bar t-max : 50 °C Anschluß : R 3/4" oder R 1" Einbaulänge : 190 mm Einbaulage : horizontal, stehend
RCDL M25 1"	Vectra Viton Impulsgeber PFT-2 Reedkontakt Flüssigkeitsmengenähler RCDL M25, ohne Aufbau. Werkstoffe und technische Daten: Gehäuse : Bronze Meßkammer : Vectra O-Ringe : Viton Meßbereich : 3-100 l/min Meßgenauigkeit : +/- 1,5 % vom Wert p-max : 10 bar t-max : °C Anschluß : R 1" außen Einbaulänge : 190 mm Einbaulage : horizontal, stehend 604011 Impulsgeber PFT-2 Reedkontakt circa 52 PPL
RCDL M25 1" VECTRA VITON OHNE	Zähler für Flüssigkeiten
RCDL M25 3/4" ODER 1" PPO VITON OHNE IMPULSGEBER	(Flüssigkeitsmengenähler RCDL M25, ohne Aufbau. Werkstoff und technische Daten: Gehäuse : Nylon Meßkammer : Noryl (PPO) O-Ringe : Viton Meßbereich : 1-100 l/min Meßgenauigkeit : +/- 1,5 % vom Wert p-max : 10 bar t-max : 50 °C Anschluß : R 3/4" oder R 1" Einbaulänge : 190 mm Einbaulage : horizontal, stehend)
RCDL M25, WITH PULSE- TRANSMITTER PFT-1E - 52.4 PULSE/LITER SETUP	Housing : Bronze Chamber : Noryl (PPO) O-Rings : Buna Flowrange : 1-100 l/min Accuracy : +/- 1,5 % of value p-max : 10 bar t-max : 50 °C Connection : Threads 1" male Laylength : 190mm Pulsoutput : Open Collector NPN Scale Factor : 0.00001 to 0.9999 Supply : 12-24 VDC Pulsoutput : S/N : Part-Nr. 141158
KT M2000 50 106126	MID M 2000 mit Flansch DN 50 1.4571 Ovalrad-Zähler
PN : MID M 1000, Type : Typ ModMAG M1000 7500P	Magnetisch-Induktiver-Durchflußmesser Elektromagnetischer Durchflussmesser
XMT-DS-00738	Puls-Durchflussm
P/N: 9008527 Type: MID M 1000 DN 50/16	Magnetisch-Induktiver-Durchflußmesser
9008563 (MID M 1000) 102460 LM OG-PNDA electronic preset counter	Magnetisch-Induktiver-Durchflußmesser Elektronischer Vorwahlzähler
MN 2 ASP – 1 obsolete/replaced by IOG BSP 1/4" ALU 1.4571	Durchflussmesser für Diesel
PFT-2 E	Impulsgeber
PTF-1E	Signalgeber
MID2-25/16- F/St-HG- MEL/HC-St	Durchflussmesser
M1500AA DN50 259025-0004	Magnetisch-induktives Durchflussmesser Elektronische Leiterplatte
KT 20161027	Flüssigkeitsmengenähler

Referans	Tanım
140210	Flüssigkeitszähler
LM OG-P2	Elektronischer Vorwahlzähler für Schmieröl, inkl. Handgriff.
FEATURES: 12 "	Wasser-Durchflussmesser.
8SDI1D1N10-0200	Wasser caudalimeter
380CS 2"	BTU Meter
M1000	Strömungswächter