Özhat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:367 Osmangazi Bursa / Turkey
info@ozhat.com.tr
www.ozhat.com

Bopp Reuther



Bopp Reuther marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Bopp Reuther ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

Bopp Reuther Ürün Listesi

Referans	Tanım
1-75-23208-007	Dichtung, Material 1.4401/GRAFIT zum Typ Si 8304 G-00 DN 1" x 2" SKB "D", Pos 5/2, ANSI 600 lbs RF x 150 lbs RF Eintstellueberdruck 90, 16 bar = 92kg/cm2 S/N 920469558-50
1-75-23208-041	Dichtung, Material 1.4401/GRAFIT zum Typ Si 8304 G-00 DN 1" x 2" SKB "D", Pos 5/2, ANSI 600 lbs RF x 150 lbs RF Eintstellueberdruck 90, 16 bar = 92kg/cm2 S/N 920469558-50
1-75-23208-042	Dichtung, Material 1.4401/GRAFIT zum Typ Si 8304 G-00 DN 1 1/2" x 2" SKB "F", Pos 4, ANSI 600 lbs RF x 150 lbs RF Eintstellueberdruck 90, 16 bar = 92kg/cm2 S/N 920469558-20
1-75-23275-531	10,77x2,62
1-75-23276-516	91,45x5,33
1-75-23276-517	135,89x5,33
3-49-12336-000/01211 OI06AG41/F5-M-X-V-L-00-99	Kleinovalradzähler Typ : OI06AG41/F5-M-X-V-L-00-99 Nennweite in mm : DN 10 Nenndruck in bar : PN 40 B&R-Sachnummer : 3-49-12336-000 Anschluss : Rohr 12×1
8'' PN 16	GATE VALVE (BLUE FIRE VALVE)
OAP50AG44USTIM/D2-D-C-S-L-99-99-1	Stat. Warennummer: 90282000 B&R-Ovalradzähler Typ : OAP50AG44USTIM/D2-D-C-S-L-99-99-1 Nennweite in mm : DN 50 Nenndruck in bar : PN 40 B&R-Sachnummer : 3-49-15603-000 Flansche : nach DIN 2545 Form C Baulänge in mm : 325 Messkammerinhalt : 0,5 Liter Durchflussrichtung : von links nach rechts Messflüssigkeit : Bitte bei Bestellung angeben! Betriebsdaten **** Bitte bei Bestellung angeben!!!**** Für Flüssigkeiten der dyn. Viskosität Viskosität : von 1,5 bis 150 mPas Betriebstemperatur : von 110 bis 170 °C Betriebsdruck max. : 40 bar Messbereich min. : 30 l/min max. : 300 l/min dauer : 270 l/min Werkstoffe Gehäuse : Stahlguss Messkammer : Grauguss Ovalräder : Grauguss Lagerung : Grauguss Dichtung : Sigraflex Anbaugeräte bzw. Zusatzausstattung Ovalräder mit Sonderverzahnung Impulsgeber Typ : Ag44 Ausführung : 2-kanalig Wirkungsweise : magnetfeld-gesteuert Impulsfolge : ca. 70 Imp/Liter
OI-06-AG41-FS	PZ COMPETUR VOLUMETRIQUE INOX R134A O 10 250VH, M12
OI10E/G1-C-C-S-L-14	Ovalradzähler Typ : OI10E/G1-C-C-S-L-14 Nennweite in mm : DN 25 Nenndruck in bar : PN 25 B&R-Sachnummer : 3-49-10015-000 Flansche : nach DIN 2534 Form C Baulänge : 220 mm
P/N=16 K1 ABR 2025932	water flow meter,1991 T=30 Deg.CQN 10M3/h
SI 8303 A00	Nennweite 1x2 SKB/Sitz E/13,6 mm Druckstufe 300 RF x 150 RF Gehaeusewerkstoff SA - 216 WCB
SIC 13ZM G-00	Nennweite 3/4 x 1 SKB/Sitz 12,2 mm Eintritt Gewinde NPT 3/4 Austritt Gewinde NPT 1 Gehaeusewerkstoff SA-216 WCB

Referans	Tanım
OI50AG43UST REPLACED BY OI50AG43USTIM/G1-B-C-S-L-99-99 (3-49-14571-000/01211)	HEIZÖL Debimeter
OI50AG43USTIM/G1-B-C-S-L-99-99 (3-49-14571-000/01211)	Ovalradzähler
Si 8401 A 00	Ventil
PN1X10	Ventil
2-81-21984-002/10985	IMPULSGEBER
SI8303 ABF-00	Sicherheitsventil
NKE-006.000572	Flüssigkeitszähler
3-41-92690-000/01327 Typ : OC5/F-G34-T-L-00-99	Ovalradzähler Flowal® Plus - Baureihe OC
2-08-04018-032	INDICATOR STROKE = 2/35/11 04011-032 0310
2-08-04020-032	INDICATOR STROKE = 2/35/11 04020-032 0120
2/35/11 04018-032 0570	INDICATOR STROKE = 2/35/11 04018-032 0570
1-36-29037-550	Frühling - Material 1.1200
1-41-54138-850/10980	GLEITSCHEIBE (DECKEL) ZU OI50
2-41-84507-000/10980	OVALRADSATZ OI50 / F
1-75-23275-378 part no: 110/9	O-Ring
1-75-23275-367 part no:110/10	O-Ring
1-75-23275-367 part no: 110/11	O-Ring
1-75-21681-048 partno: 110/12	GUIDE BAND
1-75-23261-679 part no: 110/21	Distanzring
1-75-23261-479 part no:110/22	Distanzring
Si 6103 AB 00.60.35	SICHERHEITSVENTIL
2-18-10102-001	HP BYPASS sprey STEUERVENTIL DICHTIGKEIT SET