

STASTO



STASTO marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir STASTO ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

STASTO Ürün Listesi

Referans	Tanım
100.101-DN80-PN10	Schlauchmembranventil, handbetätigt DN80, PN10, Baulänge 310 mm nach DIN3202-K1 Betriebsdruck max. 5 bar, Farbe RAL5015 Schlauchwerkstoff Naturkautschuk NR5153 Gehäuse GG25 mit Polyester-Pulverbeschichtung
21PW4K0T120BDA 0.5-18 BAR AC	magnetic valve
21W7KB500	2/2-Wegemagnetventil, 2" Körper Ms, DN 50 mm, vorgesteuert, Dichtung NBR, NC
22.520.4	Verschleißteilsatz zu Druckregler 578.020 bis 578.030 Brutto/Einheit 20,40 Zolltarifnummer 84129080
2203	Kontaktmanometer, Rohrfedermanometer, elektrischer Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Gehäuse Edelstahl 1.4301, Messglied, Zeigerwerk Kupferlegierung, Sichtscheibe Instrumentenflachglas, Umgebungstemperatur -20...+60°C, Mediumtemperatur max. +60°C, Kontakt 821.21, 2 Magnetspringkontakte zum Öffnen / Schließen von Stromkreisen in Abhängigkeit der Zeigerstellung, Anschluss 1/2" unten, Klasse 1,0, Durchmesser 100mm, Anzeigebereich 0-6bar Gewicht/Stk: 0,770 kg
316-11/2"	Rückschlagventil mit Innengewinde Gehäuse 1.4401, Dichtung PTFE, Axialausführung Ursprungsland : IT Zolltarifnummer: 84813091
316-11/2"	Axialrückschlagventil, Körper, Innenteile 1.4401, Dichtung PTFE, Druckbereich 0,1...16bar, Mediumtemperatur -30...130°C, G 11/2", Baulänge 110mm
3303.	Kontaktmanometer, Rohrfedermanometer, elektrischer Grenzsignalgeber (Magnetspringkontakt), Gehäuse Edelstahl 1.4301, Messglied, Zeigerwerk Kupferlegierung, Sichtscheibe Instrumentenflachglas, Umgebungstemperatur -20...+60°C, Mediumtemperatur max. +60°C, Kontakt 821.21, 2 Magnetspringkontakte zum Öffnen / Schließen von Stromkreisen in Abhängigkeit der Zeigerstellung, Anschluss 1/2" unten, Klasse 1,0, Durchmesser 160mm, Anzeigebereich 0-6bar Gewicht/Stk: 1,200 kg
578.020K	Filterdruckmind. mit Manometer, 0,5-10bar Anschluss 1/4", DN 8 mm, Kunststoffbehälter Brutto/Einheit 62,00 Zolltarifnummer 84811005
6-14123-0000-S	Gerätesteckdose, Beschreibung Gerätesteckdose, Steckerbreite 16mm, Spannung 0-230VAC/DC
6-14123-0000-S	Gerätesteckdose
6-14123-0000-S.	Gerätesteckdose, Standard, Steckerbreite 16mm, Spannung 0-230VAC/DC Gewicht/Stk: 0,011 kg
640/2	Kunststoffbehälter mit Handablassventil für Filter, Filterdruckminderer und Wartungseinh., DN 6 mm Brutto/Einheit 15,10 Zolltarifnummer 84129080
6-51022-9002	Gerätesteckdose, Schutzart: IP65 230VAC/DC, 32 mm, PVC-Kabel 2 m

Referans	Tanım
BAC1-009-SSTV-D0	Kugelhahn mit Druckluftdrehantrieb
BDV08024DY	Magnetspule
CS02400.	Magnetspule Typ CS, Steckerbreite 16mm, Spannung 24VDC Gewicht/Stk: 0,020 kg
CS11050	Magnetspule Typ CS, Steckerbreite 16mm, Spannung 110V/50-60Hz
HDS-1-320-K-7-1	Druckschalter, Außengewinde 1/4" Einstellbereich 30 bis 320 bar, Kolben NBR mit Gerätesteckdose
K52W1018	Ventil
K52W1014	Ventil
K52W1018	Wegeventil
K52W1018	5/2-Wegeventil
MS02400 old code	Spule
NS320 NOSR 0-10 BAR 220/50HZ	NORMALLY OPEN VALVE COIL
PDS-1-016-M-2-1	Druckschalter
R450 466/B	Membrane zu Ventil 21W, 11/4"-11/2"
R450916/B	(Membrane, passend zu Serie 21H, Größe 3/8", 1/2", Material NBR)
SV06-10-16-9-V	Sicherheitsventil mit Bauteilzulassung Körper 1.4571, Haube 1.4581, Kegeldichtung FPM restliche Dichtungen FPM, Baugröße II, d0=16mm Eintritt 1"AG, Austritt 1"IG, Ventilkopf C Einstelldruck 9 bar
SV06-34-12,5-10-V	Sicherheitsventil mit Bauteilzulassung Körper 1.4571, Haube 1.4581, Kegeldichtung FPM restliche Dichtungen FPM, Baugröße I, d0=12,5 mm Eintritt 3/4"AG, Austritt 3/4"IG, Ventilkopf C Einstelldruck 10 bar
SV06-34-12,5-9-V	Sicherheitsventil mit Bauteilzulassung Körper 1.4571, Haube 1.4581, Kegeldichtung FPM restliche Dichtungen FPM, Baugröße I, d0=12,5 mm Eintritt 3/4"AG, Austritt 3/4"IG, Ventilkopf C Einstelldruck 9 bar
90166	Druckschalter, Wechselkontakt, Membrane NBR, Einstellskala, 250VAC/6A, 24VDC/2A, Außengewinde 1/4", Anwendung: Luft Wasser, neutrale Öle, Schutzart siehe Schutzkappe (max. IP65), Einstellbereich 250... 1000mbar, Überdrucksicherheit 10bar, Rückschaltdifferenz 150mbar Gewicht/Stk: 0,132 kg
K52W1014	5/2-Wegeventil
BDA08024CS	Magnetspule
BDA08223DS	Magnetspule
6-41142-2000-S	Gerätesteckdose
21W4KB250	Magnetventil
BDA08024C S	Magnetspule
6-41142-2000- S	Gerätesteckdose
BDA08223 DS	Magnetspule
21W7KB500	2/2-Wege-Magnetventil
BDA08230CS	Magnetspule
6-41142-2000 -S	Gerätesteckdose
1810-1/2"	Messingkugelhahn
1810-1"	Messingkugelhahn
1810-11/4"	Messingkugelhahn
1810-11/2"	Messingkugelhahn
1810-2"	Messingkugelhahn

Referans	Tanım
1810- ½"	Messingkugelhahn
1810- 1"	Messingkugelhahn
1810- 1 ¼"	Messingkugelhahn
1810- 1 ½"	Messingkugelhahn
1810- 2"	Messingkugelhahn
PAS1605	Druckluftdrehantrieb
21A2KV30	2/2-Wege-Magnetventil
ABS58	Aufgebautes Steuerventil
MA22U-24VDC	Magnetspule
6-42143-2000-S	Verbindungen
2VS3-06-BS	unidirektionales Stromregelventil
R450916/B	(Membrane, passend zu Serie 21H, Größe 3/8", 1/2", Material NBR)
BDA08223DV old reference, new reference BDA08223DS	Solenoid
VRU38	Drosselrückschlagventil
21W6KB400	2/2-Wege-Magnetventil
KTG0W5KB35	Dichtsatz
R450606	Führungsrohr
R450466/B	Membran
R450886/B	Magnetkern
AFR-100-C25-NR	Filter
CS02400	Magnetspule Typ CS
SLN-M12-PP	Schalldämpfer
CS02400	Magnetspule Typ CS, Steckerbreite 16mm, Spannung 24VDC Gewicht/Stk: 0,020 kg
BDA 08024DS	Magnetspule
21HT6K0Y250-GDV	2/2-Wege-Magnetventil
SL078-10-01	Elektroventile
901.78	Vakuumschalter
1810-3/4" (alte Type Nummer 1800-3/4")	Messingkugelhahn
1810-2" (alte Type Nummer 1800-2")	Kugelhähne
33A-DN65-PN160	Kugelventil DN65 PN160
G 1/2"	Kugelhahn für FILTER DEFLATION
GDV14024CY	Spule
21HT5K0Y160-GDV	2/2-Wege-Magnetventil

Referans	Tanım
21HT4KOY160GDH obsolete, replaced by 21HT4KOY160- GDV	Magnetspule
21HT4KOY160- GDV	2/2-Wege-Magnetventil
21H8KB120 VNCR2	2/2-Wege-Magnetventil; magnetischer Schalter
21W4KB250-MR	Ventil
P/N: BDA08110CS. Type: BDA	Magnetspule
6-41442-2528-S VB060-L	Gerätesteckdose Elektroantrieb
SLH-M10-CP 21H7KB120	Hochleistungsschalldämpfer 2/2-way solenoid valve
21WA4KOB130 CS02400	2/2 Wege-Magnetventil; Magnetspule Typ CS
60001031211 60001031111	Druckschalter Druckschalter
BAB1-002-BLTV-D0 BAB1-002-BLTV- D0B	Kugelventil mit pneumatischem Antrieb Kugelventil mit pneumatischem Antrieb BAB1-002-BLTV-D
KTGHT4K0Y16 CMI-10N50	Dichtsatz Zylinder
31A3AV15	3/2-Wege-Magnetventil
BAB1-008-BLTV-D0 60001031111	Ventil Druckschalter
21W4KB250 BDV08230AY	Magnetventil Magnetspule