

Spaggiari



Spaggiari marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Spaggiari ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Spaggiari Ürün Listesi

Referans	Tanım
0063829	Transmission
4016506 / HA62 44,95 200*24 40*80 B3 MV	(Stirnrad=PAM H / T-Fuß / A62 / Übersetzung (i)=44,95 Abm.Antriebsseite=Ø200x24 (IEC90 B5) / Abm.Abtriebswelle=Ø40x80 Einbaulage=B3-B6-B7-B8 / Ral 5010 Blau *** Spezifikation *** CX-Lager Abtriebsseite=Kugellager / CX-Lager Antriebsseite=Kugellager 2RS1)
4026190	SRF100/125/1 2,55 C300*38 300/35*70 B5-R Verstell=Mit Getriebe SR / F- Flansch / 100 / 125/1 / C-PAM Kompakt Übersetzung (i)=2,55 / Max.min- 1=392,16 / Min.min-1=74,51 Abm.Antriebsseite=Ø300x38 (IEC132 B5) / Abm.Abtriebsflansch=Ø300 Abm.Abtriebswelle=Ø35x70 / Einbaulage=B5-R / Drehzahlverstellung=Manuell
RSTV040/10	Schnecken=PAM NMRV / 040 / Übersetzung (i)=10,00 Abm.Antriebsseite=Ø105x14 (IEC 71 B14) / Abm.Abtriebshohlwelle=Ø18 / Einbaulage=U Ral 5010 Blau *** Motor *** Motor=Drehstrom / 071 / 4 / 0,37- 0,45 kW / S1 / Standardeffizienz 230/400-265/460 V / 50-60 Hz / Isolationsklasse=F / IP55 / Eigenbelüftet Nicht Lackiert / Klemmenkasten=Pos.1 / Lieferant=Motovario
RSTV040/10 E.M.G	1290 RPM – 525 VAC – 0.5 HP – IP 54 – CLASS F
SF03/PF40obsolete,replacementSRF003/40/2	variator, P1: 0.37 1/10 N1:38 RPM: 190 NR:120359 / 98
SRF003/40/2	10,04 M 160 19*38 B5 MV Verstell=Mit Getriebe SR / F-Flansch / 003 / 40/2 / M-Mit Motor Übersetzung (i)=10,04 / Max.min-1=189,24 / Min.min-1=37,85 Abm.Antriebsseite=Ø90x11 (IEC63 B14) / Abm.Abtriebsflansch=Ø160 Abm.Abtriebswelle=Ø19x38 / Einbaulage=B5 / Drehzahlverstellung=Manuell / Pos.1 Drehz.-Verstellrad o. Skala / Ral 5010 Blau / Logo=Motovario *** Motor *** Motor=Drehstrom / 063 / 2 / 0,37-0,45 kW / S1 / Standardeffizienz 230/400-265/460 V / 50-60 Hz / Isolationsklasse=F / IP55 / Eigenbelüftet Nicht Lackiert / Klemmenkasten=Pos.1
SW050 30.0 200*19 25 U ST	Schnecken=PAM SW / 050 / Übersetzung (i)=30,00 Abm.Antriebsseite=Ø200x19 (IEC80 B5) / Abm.Abtriebshohlwelle=Ø25 / Einbaulage=U Ral 5010 Blau
SW063 100.0 160*14 25 U MV	(Schnecken=PAM SW / 063 / Übersetzung (i)=100,00 Abm.Antriebsseite=Ø160x14 (IEC71 B5) / Abm.Abtriebshohlwelle=Ø25 / Einbaulage=U Ral 5010 Blau / Logo=Motovario)

Referans	Tanım
TS80B6 0.55 230/400-50 B5 MV	Motor=Drehstrom / 080 / 6 / 0,55-0,65 kW / S1 / Standardeffizienz 230/400-265/460 V / 50-60 Hz / Isolationsklasse=F / IP55 / B5 / Ø200 / Ø19x40 Eigenbelüftet / Nicht Lackiert /
TXF010 P200*19 200/19*40 B5 CM MV	Verstell=TX / F-Flansch / 010 / PAM / Max.min-1=1000,00 / Min.min-1=170,00 Abm.Antriebsseite=Ø200x19 (IEC80 B5) / Abm.Abtriebsflansch=Ø200 Abm.Abtriebswelle=Ø19x40 / Einbaulage=B5 / Drehzahlverstellung=Manuell / Pos.1 Inkr-Dekr. Drehzahlanzeige / Ral 5010 Blau
0000/0639	GUAINA ADATT. CHRISTENSEN MONOBLOCCO
2200/M014 (1 roll = 30 m)	TUBO TRASPARENTE
1100/B119	Tube
1100/0118	Tube
0510/0010	Dichtungs Kollektors
0510/0003	Dichtung
0510/0001	Membran
0510/0002	Membran
0510/0009	Kupplung
2200/M007	Tube
1100/0119	Tube
2200/EP09	Tube
1100/B1188	EINFACHER BLUE LINE-LUFTSCHLAUCH
2200/EP22	Tube
1100/B004	Tube
0000/0739	LAKTOMETERKURVE ADAPT.AFIKIM REV.1