

Stars Elektronik



Stars Elektronik marka ürünler Özhat tarafından Türkiye'ye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir Stars Elektronik ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırılacaktır

Stars Elektronik Ürün Listesi

Referans	Tanım
GWS0004016 GWS 2.00 GPT GRENZWERTSCHALTER DC	Grenzwertschalter für PT100 Widerstandsthermometer Hutschienengehäuse EN 50022 35 x 7,5 mm Eingänge 0...100, ..150, ..200, ..250, ..300 °C, *** bitte spezifizieren Sie uns die Eingangstemperatur *** die Geräte werden ansonsten nach Standart mit 100°C eingestellt ***
TUS0004007	TUS 2.10 G Trennverstärker DC Trennverstärker für Standardsignale Hutschienengehäuse EN 50022 6,2 mm Gehäuse Eingänge 0(4)...20 mA / 0(2)...10 V Ausgänge 0(4)...20 mA / 0(2)...10 V sichere galvanische Trennung von 4 kV Hilfsenergie Uh = 24 V DC
TUS0004010	TUS 5.10 Trennverstärker AC Trennverstärker für Shuntspannungen 6 Messspannungen von 0...60mV bis 0...1V DC Messbereichseinstellung mittels Kodierschalter und Feineinstellungstrimmer Isolationsspannung > 4 kV Schutzart IP40 Gehäuse, IP20 Klemmen Maße: 22,5mm x 82mm x 118,2mm (B x H x T) Tragschienenbefestigung EN50022 (35mm x 7,5mm) Hilfsspannung 230V AC
UTH0004003	Trennverstärker
UTH0004003. UTH 2.00 G TRENNVÉRSTÄRKER DC	Trennverstärker mit erweitertem Bereich für StandardSignale Hutschienengehäuse EN 50022 35 x 7,5 mm Eingänge: 0(4)...(20)40 mA, -20(-10)..(+10)+20 mA, 0-120V, -5...+5V, **Sondersignale auf Anfrage** Ausgänge: 0(4)...20 mA, 0...10 V Klasse 0,5 sichere galvanische Trennung von 4 kV Hilfsenergie Uh = 24V DC
UTL0004001	UTL 2.00 G Trennverstärker DC Trennverstärker für Standard-Signale Hutschienengehäuse EN 50022 35 x 7,5 mm Ein- / Ausgänge 0(4)...20 mA / 0...10 V sichere galvanische Trennung von 4 kV Hilfsenergie Uh = 24 V DC
UTL0004002	UTL 2.00 G Trennverstärker AC Trennverstärker für Standard-Signale Hutschienengehäuse EN 50022 35 x 7,5 mm Ein- / Ausgänge 0(4)...20 mA / 0...10 V sichere galvanische Trennung von 4 kV Hilfsenergie Uh = 230 V AC
UTL0004002	ISOLATION AMPLIFIER / UTL 2.00 G, HILFSENERGIE 230V AC ODER 24V DC
GWS 2.00 G GWS0004014	Grenzwertschalter für Standard-Signale