Özhat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Buttim İşmerkezi A Blok Kat:2 No:367 Osmangazi Bursa / Turkey
info@ozhat.com.tr
www.ozhat.com

iGuzzini



iGuzzini marka ürünler Özhat tarafından Türkiyeye paralel ithalat yöntemi ile ithal edilmekte ve siz değerli müşterilerimize en hızlı şekilde teslim edilmektedir iGuzzini ürünlerinden websitemizde ürün numarası yer almasa bile teklif isteyiniz ; en kısa sürede teklifimiz tarafınıza ulaştırırılacaktır

iGuzzini Ürün Listesi

Referans	Tanım
"2601	Spots encastrés 0,4W Led de balisage Ledplus
"2628	Spots encastrés au sol de 1.5W
"3303	Spot d'Eclairage 2*18W Systema Easy
"3304	Spot d'Eclairage 2*26W Systema Easy
"5426	Bloc autonome de sécurité Motus
"6236	Luminaire encastré 120x30 1x58W Wide Plus
"7194	Projecteur encastré au sol 70 W
"8003+8671	Spot encastré
"BB27	Projecteur exterieur façade
"BD28	Projecteur encastré au sol 70 W
"BD61	Projecteur sur piquet
"BE64	Spot encastré Led
"BI56	Spot encastré immersion fontaine
"BJ99	Projecteur sur piquet
"M247	Spot encastré de 50W Pinhole
"M296	Luminaire en Suspension
"M317	Spot encastré coté façade
"M452	Luminaires encastrés de 35W In60 Frame T16
"M981	Spots encastrées de 75W Deeplazer
"ME35	Flex Led
"ME84	Luminaire encastré de 55W Iplan
"SD14	Applique murale 20W
2601	Spots encastrés 0,4W Led de balisage Ledplus
3.1296.015.0	column digester PABLO COMB.INTER.FE.D=152/60 SP=4 H=4100F LAMINIA
3.6771.004.0	Standard track - Aluminium alloy electrical supply track, housing copper wires in accordance with EN 60570. 31.4 mm H 34.9 mm- black
3.B065.0B6.0	light summit VANO OTTICO PICC FLAMINIA B 70W CDM/HS 230V
3.B127.015.0	arm BRACCIO SINGOLO APPLIQUE ALL. L=600 PER FLAMINIA
3.B915.004.0	Branch box for multiple conection IP68

Referans	Tanım
3.B924.040.0	blinds FRANG.ALL.SIMMETR.UP C/FORO D=85 X FLAMINIA PICC
3.M201.074.0	blackDF/blk339180H197Deep Frame - grey/black 339mmx180mm H 197mm Rectangular with 2 assemblies Flood optics High-performance - 2xHIT (CDM-TC) 20/35/70W G8.5
3.M929.004.0	Front Light large body - ø140 mm - Aluminium adjustable spotlight with adapter for 3-switch track - 70W HIT (CDM-TC) lamp-holder G8.5 - high-performance wide-beam optic F -electronic ballast built into the body - black
3.MB43.739.0	Reflex Easy - Round recessed luminaire - D=144 mm H=111 mm - 16W LED 1100 lm warm white - electronic ballast - general light optic with controlled luminance UGR<19 -white/aluminium
3303	Spot d'Eclairage 2*18W Systema Easy
3304	Spot d'Eclairage 2*26W Systema Easy
5426	Bloc autonome de sécurité Motus
6236	Luminaire encastré 120x30 1x58W Wide Plus
6283	Sistema Easy FL
6993	Vorschaltgeräte 21W 220/240Vac
7194	Projecteur encastré au sol 70 W
9615	Einfaches Sistema
Art.Nr. 2001	Ersatzkugeln (DM 400mm opal)
B581	W2-WALL LIGHTING FIXTURE RECESSED MOUNTED 1X26 TC-DEL
B924,70W	Light
FLICK	2x90 armature
IP54	cubic lighting element
IROLL 65	Ceiling luminaire large model - phased electromagnetic ballast 150 W HIT G12 - class I - fixed spot optic (S) – grey B762
KRISS 5632	IGUZZINI: ref. Kriss 5632. En aluminium- IP44
L23 B415	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L25 5623	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L27 7893	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L28 B481	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L29 B263	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L30 7358	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L32	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
L34 B275	ENVIRONMENTAL LIGHTING FIXTURE
LIGHT UP	Ground-recessed luminaire for indication - graze light on 3 sides - warm white LED 3100°K 3x1W - lamp and transformer included - Black
M324	Laser Schwenkbar 3x 2,2W Led neutral white medium
MB33	Front Light Strahler - Kleiner Korpus - 25W LED 2300 lmWarm White - Elektronische Versorgungseinheit - Spot-Optik - MB33 (18°),MB34(28°), MB35(48°)
NEUTRAL WHITE LED 12X1 W - OPTIC S - GREY	Woody - Projector
PIXY 7143	W7-WALL MOUNTED LIGHTING FIXTURE RECESSED 1X70 QT9
WALKY-MINIWALKY 7133	W3-WALL LIGHTING FIXTURE RECESSED MOUNTED 1X18 TC-L

Referans	Tanım
WOODY 7358 GREY (15)	lampen
Artikel Nr. MA03.001	Deep Laser
MI60	LED-Band Hallo-Power,
MX67	(PSU) Netzteil für LED-Streifen
MWR5	Satz von Anschlüssen
MXQ4	Eingebaute LED-Leuchten
SLLO01000011	Integrierte LED-Leuchten
BA44	Scheinwerfer-LED
3126	Hängende Lampe
MR45	Einbau linearer LED Leuchte
MR46	Einbau linearer LED Leuchte
MU65.701	Pixel plus 37W CRI Führte 48 Grad 3.000 K vor Ort
MU63.701	Pixel plus 37W CRI Führte 18 Grad 3.000 K vor Ort
MU51.715	Pixel plus 37W CRI Führte 12 Grad 3.000 K vor Ort
3.MK00.701	Palco, Schienenleuchten (Schaufenster)
3.P290.001+3.P291.001	Nuovo Binario Kontaktschiene 2+3m (Schaufenster)
IPRO BK23	wetterfester Projektor für den Außenbereich
IPRO BK21	wetterfester Projektor für den Außenbereich
IPRO BX07	wetterfester Projektor für den Außenbereich
7881	Beleuchtungskörper
MXW9.01	Standart Spur (L 2mt) und Endstück Schlichten
MXY3.01	Standart Spur (L 3mt) und Endstück Schlichten
MK00.701	Palco 35W 3000K CRI LED Spot
3. MXW9.001.0	Endkappe für Standart Track
3.MXY3.001.0	Endeinspeisung
Type: B572	Wand- und Deckenleuchte für öffentliche Wohnbereiche im Außenbereich
3.E451.701.0	UNDERSCORE INOUT TOP16 KALTWEISS
3.E453.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E455.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E457.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E458.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E459.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E461.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E464.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E466.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E467.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E468.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.E469.701.0	Unterstreichen Sie InOut Top-Bend
3.BK19.701.0	iPro Mini-LED 4,7 W 380 lm 3000 K
3.BD32.001.0	iPrometal Halogenid 20 W
3.BZ59.004.0	Visier

Referans	Tanım
3.BD40.001.0	iPrometal Halogenid 35 W
E076	Light up LED 4,7 W 380 lm 3000 K
MV79	Einbaustrahler
MV86	Einbaustrahler
MXF9	Konstantstromversorgungseinheit
MH98	Router KNX
MI57	Stromversorgung REG
MI56	Stromversorgung KNX REG-K
MH97 (REG-K)	KNX DALI-Gateway
MI11	KNX ARGUS Präsenz
ML15	Unterputzmontage Basis für ARGUS Präsenz
MI03	Sensor-Interface-Steuerschalter, 4fach plus
MI23	Jalousie / Schaltaktor mit Handbetätigung
MH97 (REG-K/1/16(64)/64)	KNX DALI-Gateway